

Elemental line
Turn table



Elemental Esprit / Elemental Esprit Phono USB

エレメンタル エスプリ / エレメンタル エスプリ フォノ USB



“Plug and Play” - 手軽に楽しめるアナログサウンド -

1991年オーストリア・ウィーンに設立、それ以来リーズナブルな価格で優れたターンテーブルを多数リリースしてきたPro-Ject Audio (プロジェクト オーディオ)。古典的なアナログコンセプトを絶対的な機械的精度・高品質のコンポーネントという高度な現代の技術で実現する。そのフィロソフィーは数々のマスターピースを生み出してきました。Elemental Esprit と Elemental Esprit Phono USB はキュートなルックスに加え、必要な機能を突き詰めたシンプルなユーザビリティにより、新たにアナログレコードを始めたいというオーディオファンの期待に応えるターンテーブルです。Elemental Esprit はオーソドックスなアナログプレイヤー、Elemental Esprit Phono USB は MM フォノイコライザーと USB オーディオインターフェース機能 (A/D コンバーター内蔵) を搭載したアナログプレイヤーです。複雑な調整が不要のシンプルな "8.6 ultra low mass tonearm"。精密に加工され真円を描き、耐振動性に優れたアクリル製プラッター。重量のある人造石を配置したローレゾナンス MDF ボディーは、スマートなシェイプと耐振動性を兼ね備えています。“Plug and Play” - フォノイコライザー / ステレオアンプに接続すれば、手軽に高品位なアナログサウンドを楽しめます。

8.6 ultra low mass tonearm



スマートかつシンプルな超軽量アルミニウム製ストレートアーム "8.6 ultra low mass tonearm"。左右両サイドから高精度のニードルベアリングによって支持され、高いトレース精度を実現。付属の Ortofon OM 5E を使用するに当たって、最小限の構成となるよう徹底的にシンプルなトーンアームに仕上げました。複雑な調整は必要ありません。カウンターウェイトとベルトを取り付ければ、すぐにフォノイコライザやアンプに接続し、アナログレコードを気軽に楽しむことができます。



ローレゾナンスボディー



メインのボディーにはローレゾナンス MDF ボディーを採用。その土台となるのは重量のある人造石です。接地面からボディーに及ぶ振動・共振を廃すると同時に、ターンテーブルベアリングの中央直下に配することで、プーリーを介してターンテーブルを回転させるモーターの振動を吸収。スマートなボディーでありながら効果的な振動対策が図られています。

アクリルプラッター



精密に加工され真円を描き、耐振動性に優れたアクリル製プラッター。スピンドルは高精度のステンレススチール製。ブロンズ製のスピンドルホルダーとの組合せによる低摩擦の接触は、スムーズな回転を実現します。

出力系統



Elemental Esprit



Elemental Esprit Phono USB

Elemental Esprit はオーソドックスなアナログレコードプレーヤー。外付けのフォノイコライザーを使用して純粋にアナログ盤を楽しめます。Elemental Esprit Phono USB は MM フォノイコライザーを内蔵し、直接アンプに接続可能です。また A/D コンバーターも備えており、USB ケーブルで PC と接続してアナログ出力をデジタルファイル化・データ保存が可能。PC オーディオや CD コピーが楽しめます。

Ortofon OM 5E



音質に定評がある Ortofon OM 5E カートリッジを標準装備。



Model Elemental ES WHT (JAN:4571408310696)
Elemental ES P-USB WHT (JAN:4571408310702)

価格 オープンプライス

Specifications

駆動方式	ベルトドライブ
回転数	33,45 r.p.m
回転数偏差	0.2% (33), 0.18% (45)
ワウ・フラッター	0.14% (33), 0.13% (45)
S/N 比	65dB
トーンアーム寸法	8.6 インチ (218.5mm)
オーバーハング	22.0mm
電源アダプター	DC1.5V 1.2A
サイズ (W×H×D)	465×90×350mm (配置の仕方によって変動)
重量	3.3kg/3.5kg (Elemental ES/Phono USB)
付属品	EP 盤アダプター RCA フォノケーブル (Phono USB のみ)

Ortofon OM 5E

周波数特性	20Hz-25kHz
チャンネルセパレーション	22dB/1kHz
出力電圧	4mV
推奨負荷インピーダンス	47kΩ (MM/Moving Magnet)
コンプライアンス	20 μm
針先形状	楕円針
適正針圧	1.75g
重量	5g

Phono Pre-amplifier & A/D converter (Elemental Esprit Phono USB)

ノイズフロア	88dB
入力インピーダンス	47kΩ (MM/Moving Magnet)
ゲイン	32dB
出力電圧	160mV/1kHz at 4mV/1kHz input
RIAA カーブ精度	20Hz - 20kHz / max 0.5dB
対応 OS	Windows VISTA, 7, 8 Mac OS

■ベルトのかけ替えにより 33,45 回転に対応 ■低ノイズ DC モーターを採用し、50Hz, 60Hz に対応 ■EP 盤アダプター付属

Pro:ject Audio 日本総輸入代理店

NASPEC 株式会社ナスペック
CORPORATION

本社 〒500-8386 岐阜県岐阜市菟田西 1-4-5 TEL 058-215-7510
0120-932-455
東京営業部 〒157-0064 東京都世田谷区給田 1-9-24 TEL 03-5313-3831
http://naspecaudio.com e-mail: info@naspecaudio.com

※本カタログに記載されている内容は 2015 年 1 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※商品の保証修理期間はご購入から 2 年となります。詳しくは HP 上に掲載されている保証修理規定をご覧ください。