Aeromax 6

Flagship floorstanding speakers

Aeromax 2

Flagship standmount speakers

CAMBRIDGE AUDIO

GREAT BRITISH SOUND SINCE 1968

WHAT'S NEW?

Aeroシリーズにいくつもの改良を加えて、さらに音の透明感とディテールにこだわったAeromaxシリーズが登場しました。従来の２chスピーカーに比べてワイドな拡散性と優れたサウンドイメージを実現する革新的なCambridge Audio オリジナル BMR ドライバーを採用しています。

1 New BMR driver

Aeromaxシリーズとして新たなブランドに生まれ変わった４代目のBMRドライバー。
優れた拡散性と解像度を有し、音の隅々まで透明感あるサウンドを楽しめます。

2 Improved crossover

クロスオーバー基盤に改良を加え、それぞれの音域の特性を最大限に引き出します。低音域では迫力がありながらもクリアなサウンド、中音域はくっきりとした音像、高音域は鮮明で澄んだ音質が楽しめます。

3 Superior cabinet bracing

ダイナミックな動きで低音域をクリアに奏でるAeromaxのウーファー部分をしっかり固定できるよう、剛性の高いキャビネットに仕上がっています。Gloss white と Gloss black の２色に限定し、前シリーズとは異なったラグジュアリーな雰囲気を演出します。

4 High grade Internal cabling

入力端子、クロスオーバー、ドライブユニットを繋ぐ内部配線には純度の高い無酸素銅(OFC)を使用。入力端子部分にはオーディオグレードのゴールドメッキを施しています。

BMR Balanced Mode Radiator

BMR(Balanced Mode Radiator)は「Beding wave（屈曲波）」原理を元に特許取得済みのオリジナル技術を取り入れたドライバーです。
「Bending wave（屈曲波）」原理は通常フラットパネルスピーカーで使用されますが、この技術に従来のスピーカー設計の様なピストン運動（前後移動）を結合させています。フラットパネルを使用した他の似た形式のスピーカーと比較すると、非常に広い周波数特性を誇り、シームレスで一貫したサウンドイメージと音場が広いサウンドを実現します。

シームレスな周波数特性

2wayスピーカーはクロスオーバーを3kHzにしていることが多いですが、これは人間の耳が最も敏感に聴くことができる周波数であり、クロスオーバーネットワークに起因する音色の違いや歪みを最も聞き取りやすいポイントでもあります。
BMRは250Hz-22kHzのミッドレンジ以上の幅広い周波数特性をもち、クロスオーバーを250Hzにすることを可能としました。
シームレスな周波数特性により、ストレスのない一貫したサウンドイメージを引き出します。

優れた拡散性

ピンポイントのリスニング・ポジションであるスウィートスポット"を生み出す従来のスピーカーに比べ、Aeromaxスピーカーは広域に渡ってサウンドイメージが広がります。ルームチューニングが容易かつ、設置する場所を選びません。



一般的な 2ch スピーカー　　Aero スピーカー

Aeromax 6

Model : AEROMAX 6 BLK（カラー : Black / JAN : 5055300408709）
AEROMAX 6 WHT（カラー : White / JAN : 5055300408716）
価格 : オープンプライス（１台）

カラー:Black

Specification of Aeromax 6

形式	2way 3スピーカーバスレフ
ユニット	46mm BMR
	65mm high power woofer（×2）
周波数特性	30Hz〜22kHz
クロスオーバー	250Hz
感度	90dB
インピーダンス	8Ω
推奨アンプ出力	25–120W
サイズ（W×H×D）	240×980×388mm
重量	16.9kg（1本）

Aeromax 2

Model : AEROMAX 2 BLK（カラー : Black / JAN : 5055300408723）
AEROMAX 2 WHT（カラー : White / JAN : 5055300408730）
価格 : オープンプライス（ペア）

カラー:Black

Specification of Aeromax 2

形式	2way バスレフ
ユニット	46mm BMR
	165mm high power woofer
周波数特性	40Hz〜22kHz
クロスオーバー	250Hz
感度	90dB
インピーダンス	8Ω
推奨アンプ出力	25–120W
サイズ（W×H×D）	203×370×311mm
重量	6.8kg（1本）

Cambridge Audio 日本総輸入代理店

NASPEC CORPORATION　株式会社ナスペック

〒500-8386 岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5
TEL 058-215-7510
FAX 0120-932-455
http://naspecaudio.com
e-mail : info@naspecaudio.com

※本カタログに記載されている内容は 2016 年 12 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※製品の保証修理期間はご購入から２年となります。詳しくは HP 上に掲載されている保証修理規定をご覧下さい。