■ about PILIUM

2014 年、完璧主義者を自負する Konstantinos Pilios（コンスタンティノス・ピリオス）によってギリシャに設立された PILIUM（ピリウム）は、究極の音楽的忠実性を達成することをただ一つを目標にして、最高品質の最新ホームオーディオコンポーネントを設計・製造をしています。彼らは長年オーディオファンとしての経歴を持ち、録音された音楽の完璧な再生がどうあるべきかという事を追及し続けています。

要求の厳しい真のオーディオ・ファイルのために、一切の妥協や人工的な強化をすることなく、製品開発を行っています。そのフィロソフィーから生み出されるオーディオコンポーネントは、惜しみない最高の技術と制限の無いコストにより、その音質クオリティは勿論、長期間安定した駆動によりユーザーが安心して使えるように作られています。

各分野に精通したエンジニアと経験豊富なオーディオマニアが揃う少数精鋭の PILIUM は、膨大なボイシングと開発時間をかけて、これまでにないリアルな音楽再生を実現するコンポーネントを生み出すことができるのです。

■ SOUND of PILIUM

圧倒的な解像度、限りない透明感、有機的な歌声、感動的なダイナミクス。これらが PILIUM サウンドの構成要素です。PILIUM のコンポーネントは、抑制されることもなくすべての表現において究極のリアリズムを実現し、それぞれの音が強烈な存在感を放ちます。目の前に立ち上がる雄大なサウンドステージは、リスナーを音楽 / 演奏そのものに没入させることができるのです。

■ 厳選されたパーツと徹底されたパーツ管理

PILIUM のパーツ選びは全く妥協を許さず、常にベストなものを追求していますが、サポート体制もユーザーには重要です。PILIUM は、実装したパーツを各々シリアル管理しており、パーツ一つ一つに至るまで特性・マッチングなどの詳細な情報を記録しています。その管理はトランジスターの場合、増幅率（hFE）まで及びます。また各シリアル毎にパーツ在庫を複数確保することで 、故障した時でも同等の特性のパーツで修理することにより、音質の変化を起こすことなく、ユーザーのお手元に戻すことができます 。この徹底したパーツ管理こそ 、長きにわたり PILIUM をご愛好いただける大きな要因になっていることでしょう 。

■ 高級感のある仕上げ

シンプルかつ洗練されたデザインだけでなく 、全てのコンポーネントの筐体は 、特殊加工による上品な仕上げになっています 。
標準色はシルバーとブラックの２色からお選び頂けます 。

※その他の仕上げをご希望の方には 、特注カラーも承ります 。ご希望の場合は販売店様にご相談ください（オーダー時のみ / 価格：要見積）

NASPEC CORPORATION
株式会社ナスペック
岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5
TEL 058-215-7510
0120-932-455
http://naspecaudio.com　e-mail:support@naspecaudio.com

JASJ International Audio Society of JAPAN

※本カタログに記載されている内容は 2023 年 4 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。 ※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。 ※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※製品の保証修理期間はご購入から２年となります。詳しくは Web 上に掲載されている保証修理規程をご覧ください。

PILIUM

Product Guide 2023 Spring

ALEXANDER Reference PreAmplifier

Divine Line

最新価格は㈱ナスペック HP
（http://naspecaudio.com/）を
ご参照ください。※受注オーダー品

■ Preamplifier -Alexander-

比類なき戦略家、司令官であり大帝国を築き大王となった「Alexander（アレキサンダー）」の如く、パワーアンプを制御しつつ圧倒的にドライブするその能力は 、オーディオの歴史上で世界に名を轟かす可能性を秘めた逸品に間違いありません。Alexander は極めて低い歪み、自然で色付けのないダイナミックな音質、そして要求の厳しいパワーアンプをドライブする能力といった究極の要件を満たすように設計されています。クワッドモノ / トゥルーバランス設計により究極のチャンネルセパレーションを実現し、洗練されたボリュームコントロール設計によって抵抗 1 個のみを経由する信号経路を実現しています。極限まで配慮された電源部は、完全にセパレートされ別シャーシに実装されています。Alexander は PILIUM の究極のプリアンプです 。

■ 電源部

電源部は別筐体にて強化。フルバランスのデュアル・モノ独立電源ユニットで、4 つのトランスを使用。電源ユニットからは、各々 4 本の専用ケーブルによって接続され、本体まで完全にセパレートされた経路で各セクションに供給を行う、理想的な構成です。

■ P [Pilium] - link Conection

Alexander は、通常の XLR 出力と P-link（Pilium Link Output）/XLR 出力が備わっています。P-link 出力は、PILIUM のパワーアンプと接続する際の専用端子となり、出力回路のカップリングコンデンサを排することで DC アンプとして駆動します。

■ リモートコントロール

シンプルな操作性と外観を併せ持つ、強固なアルミ製リモコンが付属。

Specification

●仕様：フルバランス･デュアルモノ･セパレート電源ユニット ●周波数特性 [-3dB]：0.1Hz – 500kHz ●S/N 比：90.5dB ●THD + N：0.0194％@1kHz & BW（10Hz-30kHz）●入力系統：バランス (XLR)×3, アンバランス (RCA)×2 ●入力インピーダンス：60kΩ（XLR）, 30kΩ（RCA）●出力系統：バランス (XLR)×2（Standard, P-LINK）●出力インピーダンス：<10Ω ●出力電圧：2V○ゲイン：+8dB ●消費電力：10.5W（スタンバイ時）/ 17W（アイドリング時）●サイズ：本体 /W480 × H170 × D490（500：端子含む）mm, 電源ユニット / W480 × H130 × D490（515：突起物含む） mm ●重量：本体 /29kg, 電源ユニット /25kg ●付属品：リモートコントローラー , 専用 PowerCon ケーブル ×1 組（標準 :65cm）, 電源ケーブル [IsoTek EVO3 OPT15J/2.0m] ●その他：受注オーダー品

HERCULES Monoblock Power Amplifier

Divine Line

最新価格は㈱ナスペック HP
（http://naspecaudio.com/）を
ご参照ください。※受注オーダー品

■ Monoblock Power Ampilifier - Hercules -

ギリシャ神話に登場する神々の子であり最大の英雄として名高い「Hercules（ヘラクレス）」。PILIUM がこう名付けたのは、オーディオシステムを神々しいと表現できるレベルまで到達させることが可能なコンポーネントであることを確信しているからに違いありません。その製造コンセプトは、「究極のモノブロックパワーアンプを作り上げる」ことであり、それを実現するために徹底したボイシングを経て、コストを度外視したパーツと素材の融合を図りました。Hercules / モノブロック・パワーアンプは、スピーカーを完全にコントロールし、広大で深いサウンドステージとダイナミックかつディテールの高い再現レベル、カラーレーションを排した極めてナチュラルなサウンドを提供します。どんな負荷のスピーカーでも妥協することなくドライブし、スピーカーの本質と特性を最大限引き出すことが可能にしました。超弩級な重量、パワー、サイズに相応しい懐の深さには驚くしかありません。

■ 主な特徴

・巨大な 2.5KVA 容量電源トランスを 1 台装備
・240000uF の超長寿命専用カスタムメイドコンデンサー
・超広帯域の強力なパワートランジスターを 30 基搭載
・基板には信頼性が高く、高性能なミリタリーグレード PCB を採用
・シャーシから絶縁されたトランス基盤
・電源はアナログ回路とデジタル回路を別々に入力
・マイクロプロセッサーにより DC 、温度、スピーカー保護機能をデジタル制御
・音声信号を処理しない回路と音声信号を処理する回路を、電源部から完全に分離

■ セパレートされた電源インプット

電源のインプットは各シャーシに 2 つあり、増幅部と制御部で分かれています。内部で分配することを避け、より効率的でノイズの影響を極力避けるために、インプットを分けています。電源ケーブルは IsoTek の毛ブルが標準装備され、増幅用には「EVO3 OPT15J/2.0m 」、制御用には「EVO3 SEQ15J/2.0m 」が付属されています。これにより、より優れたパフォーマンスになることは間違いありません。

●上部：AMP（増幅部）/ 下部：CTRL（制御部）

Specification

●出力：350W（8Ω）、700W（4Ω）、1400W（2Ω）●周波数特性 [-3dB]：0.1Hz – 95kHz ●S/N 比：86.6dB ●THD + N:0.00659％@1kHz, 50W ●入力系統：バランス (XLR)×1 ●入力インピーダンス：80kΩ ●入力感度：1.15 Vrms ●出力インピーダンス：< 0.1 Ω ●ゲイン：+31dB ●消費電力：45W（スタンバイ時）/ 2600W（最大）●サイズ：W400 × H410 × D490 (520：端子含む) mm ●重量：107kg ●付属品：電源ケーブル – [IsoTek EVO3 OPT15J/2.0m(アンプ部), EVO3 SEQ15J/2.0m（コントロール部）]