

PRIMARE 日本総輸入代理店

岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5



00 0120-932-455











PRODUCT GUIDE 2023



A 3 5 . 8

型番: A35.8 BLK/K (4571408318258) 型番: A35.8 TAN/K (4571408318265)

8ch, FULLY BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER

※受注オーダー品の為、受注後の納期を必要とします。納期は販売店までご確認ください。 ※最新価格は㈱ナスペック HP をご参照ください。(http://naspecaudio.com)









究極のパワーと柔軟性を備えたマルチチャンネルアンプ

PRIMARE (プライマー) A35.8 は、最もパワフルかつハ イスピードでフレキシブルなマルチチャンネルアンプで す。各チャンネルのペアをモノラルにブリッジする事が 可能で、マルチチャンネルシステムのあらゆるニーズに 応える事ができます。入力端子は XLR と RCA に 8 c h に 対応(切替式) し、トータル最大出力 1500W (1ch 当 たり $185W[8\Omega]$) の増幅が可能。各出力チャンネルは ペアでブリッジ接続が可能で、ブリッジ接続時も Total 最大出力 1500W (4ch 時 /1ch 当たり 375W[8Ω]) を実現。 ホームシアターと HIFI オーディオのステレオ再生の両 方を想定して設計されたこのパワーアンプは、強力でダ イナミックな「Hypex Ncore アンプ」をブリッジ可能な 8ch に配置し、その使い方をユーザーに委ねています。 柔軟で革新的、更には圧倒的なサウンドをもたらすアン プであり、PRIMARE 独自のスタイリッシュなデザインを 備えています。

スカンジナビアデザインの理想である、「lagom」(多すぎ ず、少なすぎず、ちょうどよいバランス、比率、調和) を体現しています。A35.8 の回路レイアウトは、電源ノ イズを遮断するために、ヒートシンクに収納されたアン プモジュールへの電力供給はダイレクト接続になってお り、均一に分配する独創的な設計になっています。さら に、入力段と出力段にはアンプモジュールが発生するノ イズから隔離する革新的な構造になっており、各信号は、 ヒートシンクの溝に通されたリボン状の回路基板を通し てアンプモジュールに送られるなど、徹底して最短経路 を構成する細心の注意が払われています。

強力な電源部と徹底されたショートシグナルパスなどを 継承し、PRIMARE のステレオコンポーネントの優れたパ フォーマンスを、マルチチャンネルでも実現した唯一無 二のパワーアンプに仕上がっています。

KEY FEATURES

8ch **FULLY BRIDGEABLE AMPLIFIER**



ように設計されています。

AMPLIFICATION STAGE



アンプであるだけでなく、8chの各 わり、各chのペア出力はブリッジ出 ペアをモノラルにブリッジすることがすることが可能です。最大出力はト で、全 ch 駆動時にトータル最大 ータル 1500W で、全 ch 駆動時で 1500W のパワーデリバリーを実現し、 1KHz あたり 185W(ピークパワー) ンネルシステムのニーズに対応できる $150W(8\Omega)/300W(2\Omega)/400W(4\Omega)$ (1KHz 時)となっており、さらに各出 力のペアはブリッジ接続が可能で、そ

APFC (Active Power-Factor Control)



A35.8 は、PRIMARE で最もパワフルな RCA と XLR 入力(切替式)が 8 c h 備 PRIMARE 独自の APFC は、電源電流の 波形を電圧と同相・同一波形の正確な サイン波へと変換するオリジナル技術 であり、高調波や電磁波妨害を低減す ると共に総電流リップルをも減少。電 あらゆる 2ch/Stereo 及び、マルチチャ の供給能力を誇ります。出力は 気的な干渉が改善され、回路内のスト レスを劇的に減少させる事に成功しま した。A35.8 の電源は、APFC を採用し た PRIMARE 史上最もパワフルな電源回 の 際 は、 $740W(8\Omega)/750W(2\Omega)/$ 路に仕上がっています。ソフトクリッ 450W(2Ω)(1KHz 時)の出力が可能 ピング回路を搭載し、限界まで安定し た性能を発揮することが可能としてい ます。また、4 つのアンプモジュール へはそれぞれ最短の電力経路を構成し ており、よりダイレクトで安定した電 力供給と可能としています。

INPUTS / OUTPUTS



A35.8 の回路レイアウトは、電源ノ イズを遮断するヒートシンクに収納 されたアンプモジュールに、電源か ら最もダイレクトに電力を供給し、 均一に分配する独創的な設計になっ ています。さらに、入力段と出力段 をアンプモジュールから発生するノ イズから隔離する革新的な構造と なっています。入出力信号は、ヒー トシンクの溝に通されたリボン状の 回路基板を通してアンプモジュール に送られ、最短の信号経路を実現し ています。

STATUS INDICATOR SYSTEM



起動時、各アンプモジュールの底部に ある8個の内部赤色LEDランプが点滅。 また、クリッピング状態が発生すると、 トップカバー越しに上方から確認でき ます。さらに、アンプ前面のトップカ バーの下には、8 個の LED 警告システ ムがあり、次のような表示をします。 ・点滅 - アンプモジュールのオーバーヒート ・全てのライトが循環点灯 - 電源ユニットの過熱

- ・点灯-アンプモジュールに直流が検出された時

THE LOOK AND FEEL OF **SCANDINAVIA**



PRIMARE はスウェーデンのブランド であり、特徴の多くはスカンジナビ アの文化、すなわち生活様式や音楽・ 映画体験に根ざしたものです。その ため PRIMARE の製品には、そのデザ インの特徴である、シンプルでエレ ガントなデザインと、親しみやすく わかりやすい機能性が盛り込まれて います。北欧らしいプロポーション と、フロントパネルに刻まれた PRIMARE ロゴをあしらった中央のス タンバイボタンなど、主張しすぎず リスニングルームに溶け込みながら、 静かに美しく存在感を放ちます。