





Monitor Audio(モニターオーディオ) は、1972 年に創業し英国東海岸の街 Rayleigh(レイリー) に拠点を置く
2022 年に 50 周年を迎えたスピーカーメーカーです。

1991 年に世界初セラミック・アルミニウム・ウーハーを発表して以来
「メタルユニットのパイオニア」として世界で知られるようになり
今日では世界 80 カ国以上に輸出を行っています。

Platinum Series が、その Monitor Audio の全てが凝縮されたフラッグシップ・モデルとして 2007 年に初登場。
多くのユーザーから大絶賛されその名声をさらに高めることになり
先進技術と伝統的なクラフトマン・シップを持ち合わせる英国スピーカー・メーカーとしての地位を
確固たるものとししました。

その後、Platinum Series は、2016 年に大きなブレイクスルーを経て Platinum Series II へと進化。
そして 2022 年。この記念すべきアニバーサリーに、世界中のユーザーから支持を得た数多の傑作スピーカーの全
てが結実した “Platinum Series 3G” として生まれ変わりました。

Monitor Audio はトップエンドからエントリークラスまで、先進技術の開発に積極的であると同時に
キャビネットをはじめ、ユニットからネットワーク回路までの全てを
自社内で一貫生産できる数少ないメーカーです。


パーツの共通化や素材の大量購入など、メリットは数多く存在します。
そして忘れてはならないのは、Platinum Series を核とするハイエンドスピーカーのために
生み出された新技術を、自社開発だからこそ他のシリーズに搭載できるという利点です。

そのサウンドクオリティ、長い歴史の中の画期的な音響的技術、熟練された美しいデザイン
クラスを超えるコストパフォーマンス…。

Gold、Silver、Bronze と名付けられた核となるシリーズは確かな技術と良識ある価格設定
全帯域の音色が揃った魅力的なサウンドが評価され、全てのシリーズが現在まで続くロングセラーとなっています。

国を超えて。時代を超えて。これからの 50 年のために。

各グレードでワールド・スタンダードと言えるパフォーマンスを誇るマスターピースの数々は
これからも絶え間ない進化を続けていきます。





P 6 - 11 **Platinum 3G**

P 12 - 17 **Gold 5G**

P 18 - 25 **Silver 7G**

P 26 - 31 **Bronze 6G**

P 32 - 35 **Anthra**

P 36 - 37 **Radius**

P 38 **Apex**

P 39 **Options**



Deputy Audio Ltd
Monitor Audio is founded by Mo Iqbal.

1972



The MAS series II is released.

1975



Monitor Audio starts to produce cabinets in-house at the MQ (Monitor Quality) Cabinets facility.

1976



The MA3 is released and quickly becomes one of MA's most popular loudspeakers.

1977



MA Innovation
First production of the now famous Gold Metal Dome tweeter.

1988



MA Innovation
The Studio 10 is the first MA loudspeaker to feature the newly developed Ceramic Mica Woofer.

1989



The Studio One Gold loudspeaker is "the best compact MA model available to first-time buyers." Review extract.

1991



MA Innovation
Gold Anodised Alloy Woofer is introduced.

1994



The Studio 20 SE launches and receives huge critical acclaim world-wide.

1995



MA3
The MA3 speaker is released and establishes Monitor Audio's audiophile credibility.

1974



1979
ET5000 - Direct Drive Turntable released.

1979



1986
The R802MD is the first of MA's speakers to be fitted with a metal dome tweeter.

1986



1988
The R802MD is fitted with a Gold Dome tweeter and wins many accolades and awards.

1988



MA Innovation
The first 'ceramic sandwich metal cone' is devised, inspiring the development of today's C-DAMP® technology.

1989



MA Innovation
C-DAMP (Ceramic-Coated Aluminium Magnesium) is introduced and changes the course of driver development.

1991



New bi-line is created:
No close as it gets®

1995



1996
700 PMD (Profile Monitor Cone) First mid-range speaker to feature C-DAMP drivers.

1996

Timeline



The first Monitor Audio website goes live.

1998



MA Innovation
RST™ (Rigid Surface Technology) cone profiling takes C-CAM performance to new levels.



2000

1999



The Gold Reference is reborn utilizing the new C-CAM & RST drivers.

2000



Silver RS
Silver RS is launched to enormous international acclaim and sales success, breaking all records in the process.

2005



The GS series re-writes the book on performance, easily eclipsing the dazzling standard set by its predecessors, the GR series.

2006



PLATINUM

MA Innovation
MA's definitive Platinum hi-end range raises standards of quality performance design & value worldwide. It is universally admired.



2007



Silver RX series

In developing the finest traditions of the brand, the Silver RX range offers a performance that will satisfy and endure. For music or home theatre applications, Monitor Audio's Silver RX has the perfect mix of virtues for 21st Century living.

2009



Bronze^{BX} series

Bronze BX blends the best of its award-winning BR predecessors with the technologies of our Platinum and RX ranges to set a new standard of performance and quality in its price class.

2010

i-Dock series

2011



The i-Dock is an unusually stylish and compact high quality sound system for iPod/iPhone®. Available in two models, i-Dock 100 and i-Dock 2000, and compatible with iPod/iPhone® through flexible dock connector. i-Dock's imaginative design is endowed with the performance, build and aesthetic quality that's won Monitor Audio acclaim around the world.

1997



RADIUS
making space for music



MA Innovation
MMP® (Metal Matrix Polymer) drivers are introduced on Radius range, which quickly becomes one MA's biggest sellers.



2003



i-Dock

MA Innovation
Monitor Audio launches the i-Dock, the first high quality iPod system from a hi-fi manufacturer.

2006



AirStream 10

The AirStream 10 is launched to critical acclaim... Stuff says, 'This easy-to-use, great-sounding huzbox deserves space on your tabletop... awesome build quality.'



2007

Bronze R

MA Innovation

The AirStream 10 is launched to critical acclaim... Stuff says, 'This easy-to-use, great-sounding huzbox deserves space on your tabletop... awesome build quality.'

2009



Apex series

MA Innovation
Apex is a "flagship" range of versatile compact speakers. Blending elite styling with the advanced technologies of our award-winning Platinum™ GX and RX hi-fidelity speakers, the Apex range achieves a level of design integrity, performance and versatility that raises the bar for the compact satellite speaker system market.

2010



Gold^{GX} series

2011

GX is a beautifully conceived congress of materials, technology, innovation and performance that captures the essence of our world-leading Platinum hi-fidelity designs. Expressing the truest spirit of Monitor Audio, GX systems will deliver exclusive performance at an inclusive level for all lovers of sound and design.



PLATINUM

SERIES 3G



表面は16層にも及ぶピアノラッカー・コーティングを施し、透明感が高く上質で美しいフィニッシュに仕上がっています。キャビネット上部には、エッチング・インレイによるMonitor Audioのロゴをあしらっています。美しい仕上がりと共に、強度と音響特性を極限まで配慮したキャビネット・デザインです。

Finish



PIANO EBONY
(PE)



PIANO BLACK
(PB)



PURE SATIN WHITE
(SW)

1972年に創業し、2022年に設立から50年を迎えた英国のスピーカー・メーカー

Monitor Audio(モニターオーディオ)。この長い歴史の中で、Monitor Audioは絶えず進化を続けました。今日では世界80カ国以上に輸出をし、キャビネット、ユニットからネットワーク回路まで全てを自社内で一貫生産できる数少ない真のスピーカー・メーカーとして成長を遂げました。Platinum Seriesは、そのMonitor Audioの全てが凝縮されたフラッグシップ・モデルとして、2007年に初登場。多くのユーザーから大絶賛されその名声をさらに高めることになり、先進技術と伝統的なクラフトマン・シップを持ち合わせる英国スピーカー・メーカーとしての地位を確固たるものとししました。Platinum Seriesは、2016年に大きなブレイクスルーを経てPlatinum Series IIへと進化。それから約6年の時を経て50周年の記念すべきアニバーサリーに、Platinum Series 3Gとして生まれ変わりました。

Platinum Series 3Gは、Monitor Audioの50年の歴史そのものです。6年の開発期間は、単なる時間の尺度だけということが一聴して感じられるでしょう。熟成されたワインのようなその芳醇なサウンドからは、長い歴史の中の画期的な音響的技術革新、熟練された美しいデザイン、伝統的なクラフトマン・シップなど様々なエッセンスを感じずにはられません。長年、世界中のユーザーから支持を得た数多の傑作スピーカーの全てが、Platinum Series 3Gに結実したと言っても過言ではありません。

国を超えて。時代を超えて。これからの50年のために。アニバーサリー・モデルに相応しい傑作が、誕生しました。

■ MPD (Micro Pleated Diaphragm) III High-Frequency Transducer


前世代で大きなブレイクスルーとなったMPD(マイクロ・プリーテッド・ダイアフラム)をリニューアルし、MPD IIIとし新搭載。従来のドーム型より遥かに広い表面積を持つ低質量プリーツ型振動板を使用したこのトランスデューサー(ハイル・ドライバー型)は、プリーツを素早く絞り込むことで超高速アコーディオンのように動作し、スムーズでワイド、かつ自然な高速レスポンスを実現します。その結果、歪みが無くより正確でリアルなサウンドを実現し、すべての帯域で極めてナチュラルかつフラットな特性を実現しています。また、振動板はドーム型ツイーターの約8倍の表面積を有しますが、これは、ドーム型ツイーターと同じ出力を得る時に比べて1/8の振幅しか必要しないことを意味し、極めて高いパワーハンドリングと能率を獲得しています。

MPD IIIでは、ネオジウム・マグネットを採用した磁気回路を新規設計。パワーハンドリングと能率の更なる特性改善を実現しました。また、Bronze 6G/Silver 7Gのノウハウを活かし著しい放射特性の改善を実現したWaveguideを、MPD III用にカスタマイズし、新搭載。新たな放射パターンを一から見直したことで、一切の不要な反射を抑え、極めてフラットな周波数特性と均一なレスポンスを実現。音場感と感度の向上に大きく貢献します。加えて、放射面が正方形であるため、水平面と垂直面の指向性を等しくしたことによる音場特性の更なる向上も見逃せないポイントです。

一切の歪みを排し、究極のナチュラルリティを持った高音域再生を可能にした、全く新しい理想的なトランスデューサーです。

■ RDT (Rigid Diaphragm Technology) III Drivers

RDT(リジッド・ダイアフラム・テクノロジー)ドライバーを、第3世代にリニューアルしてRDT IIIとし新搭載。超軽量かつ高強度なこのドライバーは、完璧なピストン・モーションを実現します。振動板は積層構造の複合ダイアフラムで、コア(中心素材)はNomex(登録商標)のハニカムです(ii)。表面はMonitor AudioおなじみのC-CAM(セラミック・コーテッド・アルミニウム/マグネシウム合金)振動板(i)。裏面はカーボンファイバー織布という素材の異なるサンドイッチ構造で構成されています(iii)。またコーン形状はセンターホールを排した精度が高い放射状を形成しています。この優れた素材と完璧なフォルムによりベンディングから完全に解放された完璧にアキュレートなピストン運動を凄まじいスピードで実現します。RDT IIIは、300Hz以上の音域で8dB以上の歪みの低減を実現しています。RDT IIIでは新たにリアレイヤー2層のカーボンファイバー織布を新採用。強度の向上により、パワーハンドリングリングが向上し、歪みは極限とも言えるレベルに低減されました。また、ドライバーの帯域を拡張するためにコーン・エッジとブレークアップを抑制するためラバー・エッジも最適化されています。新技術により、超軽量・超剛性に仕上がった振動板により、超高精度のピストンモーションを実現。Monitor Audioスピーカーの歴史の中で、最もクリアかつタイトなサウンドを奏でます。



■ New Aluminium Driver Frames

Platinum Series 3G は、ドライバー / キャビネット間にアルミニウム・ドライバーフレーム・ホルダーを新搭載。このホルダーにより、ドライバシャーシとキャビネットの間に振動を抑制する2層の絶縁層を形成し、ドライバーへの振動の影響を徹底的に排除しています。テンションロッド一本のユニット固定法によるキャビネットの強度と剛性を高める効果と相まって、各ドライバーは最大限のパフォーマンスを発揮することが可能になりました。まさに現代のハイエンド・オーディオに相応しい、極めて純度の高いサウンドを実現しています。



■ Crossover

Platinum Series 3G は、ドライバー / キャビネット間にアルミニウム・ドライバーフレーム・ホルダーを新搭載。このホルダーにより、ドライバシャーシとキャビネットの間に振動を抑制する2層の絶縁層を形成し、ドライバーへの振動の影響を徹底的に排除しています。テンションロッド一本のユニット固定法によるキャビネットの強度と剛性を高める効果と相まって、各ドライバーは最大限のパフォーマンスを発揮することが可能になりました。まさに現代のハイエンド・オーディオに相応しい、極めて純度の高いサウンドを実現しています。



■ New Driver Bolt

各ドライバーは、個々のユニットをキャビネット背面から直結されたテンションロッド一本で固定する特殊な固定法が採用されています。Platinum Series 3G では、大型のトルクスヘッドドライバーボルトを新採用。付属品として、ウォールナット製ハンドルの調整ツールが付属します。より調整が容易になりました。



■ Putting our best foot forward

アウトリガー・フィートは、2つの精密アルミダイキャスト性フレームで形成され、10個のパーツからなる全く新しいスパイクアセンブリを新開発して搭載。高い精度で形成され、耐振動性に優れた設計です。

4つの脚部のアセンブリの上部に位置するマグネット式のスピンドディスクを外すと高さ調整用のネジに、スピーカー本体を持ち上げることなく上部から容易に高さの調整が可能です。また、スパイク受けが設置できない場合を考慮し、先端のスパイクの取り外しが可能。ラバーフィートベースと、スパイクベースの2Wayに対応します。



完全に締めた状態
カーペットに使用する場合



完全に開いた状態
カーペットに使用する場合



スパイクなし
フローリングに使用する場合



Platinum 300 3G は、200mm RDT III Bass ドライバー 2 基、100mm RDT III Mid ドライバー、MPD III トランスデューサーを搭載した高さ約 1.1m の Platinum Series 3G が誇るフラッグシップ・スピーカーです。このスピーカーは、大きいリスニングルームを満たすのに必要十分なパワーと、より緻密なディテールの再現性を有しています。

Platinum 200 3G より一回り大きいエンクロージャーと、さらに低いクロスポイントを取る Bass ドライバーは、広大なリスニングルームで極めてディープかつワイドなサウンドステージを展開することが可能です。

魔法のようなコンビネーションを持つ 4 つのユニットが奏でる豊かなオーケストラは、完璧なバランスと圧倒的なリスニング体験を提供し、現代のハイエンド・オーディオの最高峰と言えるクオリティを備えています。



- 形式：3-way・パスレフ型
 - ユニット：MPD III トランスデューサー×1
100mm RDT III Mid ドライバー×1
200mm RDT III Bass ドライバー×2
 - 周波数特性：17Hz - 60,000Hz
 - クロスオーバー周波数：650Hz / 3,000Hz
 - 能率 (2.83v @ 1m)：88dB
 - インピーダンス：4 Ω
 - 定格入力：400W
 - 推奨アンプ出力：200 - 800W
 - 寸法：H1132 × W430 × D525 mm (脚部 / スパイク含む)
 - 重量：53.6Kg/ 台
 - 仕上げ：PB / PE / SW
 - 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：PL300-3G PB / 4571408318500, PL300-3G PE / 4571408318517
PL300-3G SW / 4571408318524 ※ SW は受注オーダー品



PLATINUM 200-3G

※最新価格は弊社ウェブサイトHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Platinum 200 3G は、150mm RDT III Bass ドライバーを 2 基に加え、100mm RDT III Mid ドライバー、MPD III トランスデューサーを搭載した高さ約1m のスリムで使い勝手の良いフロアー・スタンディング型スピーカーです。

RDT III Mid ドライバーを密閉して収める TLE (テーパード・ライン・エンクロージャー) は、定在波の影響と残響ノイズを防ぐ様にチャンバーを形成。この優れたミッドレンジ・ユニットの構成は、ユニットの精度を向上させ、余計な付帯音が皆無の極めてアキュレートな中音域の再生に貢献します。2 基の RDT III Bass ドライバーは、ワイドかつ強力な低音を生み出します。

コンパクトなサイズながら、ワイドなサウンドを楽しむハイパフォーマンスなフロアー・スタンディング型のスピーカーです。



- 形式：3-way・パスレフ型
- ユニット：MPD III トランスデューサー×1
100mm RDT III Mid ドライバー×1
150mm RDT III Bass ドライバー×2
- 周波数特性：23Hz - 60,000Hz
- クロスオーバー周波数：825Hz / 3,000Hz
- 能率 (2.83v @ 1m)：88dB
- インピーダンス：4 Ω
- 定格入力：300W
- 推奨アンプ出力：150 - 600W
- 寸法：H1042 × W369 × D454 mm (脚部 / スパイク含む)
- 重量：35.8Kg/ 台
- 仕上げ：PB / PE / SW
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：PL200-3G PB / 4571408318470, PL200-3G PE / 4571408318487
PL200-3G SW / 4571408318494 ※ SW は受注オーダー品





※最新価格は弊社スペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

Platinum 100 3G は、150mm RDT III Mid/Bass ドライバーと MPD III トランスデューサーを備え、コンパクトかつ美しいボディーに、Platinum Series 3G のテクノロジーが凝縮された 2way ブックシェルフ型スピーカーです。



ディテールに優れたミッドレンジとディープな低音。優れた広帯域でのレスポンス。息を呑むダイナミクス。ワイドなサウンドステージは、ブックシェルフ型のスピーカーの次元を遙かに超えたサウンドを実現しています。超低歪みで強力な低音と豊かな中音域を奏でる RDT III Mid/Bass ドライバーと、音楽的なサウンドとハーモニクスにさらなる磨きをかけた MPD III トランスデューサーという2つの全く新しいユニットは、高い次元で融合し、シンプルな2ウェイ2ユニットスピーカーにおいて、極めて優れたコンビネーションを実現します。

- 形式：2-way・バスレフ型
 - ユニット：MPD III トランスデューサー×1
150mm RDT III Mid / Bass ドライバー×1
 - 周波数特性：28Hz - 60,000Hz
 - クロスオーバー周波数：2,850Hz
 - 能率 (2.83v @ 1m)：85dB
 - インピーダンス：4 Ω
 - 定格入力：150W
 - 推奨アンプ出力：75 - 300W
 - 寸法：H398 × W225 × D301 mm (D326 端子含む)
 - 重量：15.2Kg/ 台
 - 仕上げ：PB / PE / SW
 - 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：PL100-3G PB / 4571408318449, PL100-3G PE / 4571408318456
PL100-3G SW / 4571408318463 ※ SW は受注オーダー品



PLATINUM C250-3G



※最新価格は別なスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

Platinum C250 3G は、150mm RDT III Bass ドライバーを 2 基に加え、63mm RDT III Mid ドライバー、MPD III トランスデューサーを搭載した 3way 構成の密閉型・センタースピーカーです。

このスピーカーのみに搭載された 63mm RDT III ドライバーは、最適化された磁気回路により、前機種
の PLC350 II に等しいパワーハンドリングを維持しながらコンパクトにすることが可能になりました。
また、センタースピーカー用途としての優れた拡散性と音声の明瞭度は、Platinum Series 3G の新ド
ライバーによって、更なる磨きをかけています。Platinum Series に完璧にマッチし、ワイドなスケ
ールを得ながらハイエンド・オーディオに匹敵するディテールの再現性も実現。Platinum Series 3G の
ラインアップを揃えれば、究極のマルチチャンネル・AV システムの構築が可能です。



- 形式：3-way・密閉型
 - ユニット：MPD III トランスデューサー×1
63mm RDT III Mid ドライバー×1
150mm RDT III Bass ドライバー×2
 - 周波数特性：30Hz - 60,000Hz
 - クロスオーバー周波数：850Hz / 3,500Hz
 - 能率 (2.83v @ 1m)：88dB
 - インピーダンス：4 Ω
 - 定格入力：300W
 - 推奨アンプ出力：150 - 600W
 - 寸法：H225 × W630 × D301 mm (D326 端子含む)
 - 重量：25.4kg/ 台
 - 仕上げ：PB / PE / SW
 - 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：PLC250-3G PB / 4571408318531, PLC250-3G PE / 4571408318548
PLC250-3G SW / 4571408318555 ※ SW は受注オーダー品



ST-2 Universal Stand



※最新価格は株式会社NASPECK HPをご参照ください。
(<http://naspeckaudio.com>)

Monitor Audio の新しい "ST-2 Universal Stand" は、デザインと高剛性、SN の良いサウンドを両立するために、考え抜かれた材料が使用されています。支柱は押し出し加工のアルミニウム、ベース部はダイキャスト・アルミニウムを採用。支柱リア側には収納スペースが用意されており、スピーカーケーブルを美しく収納できます。また支柱内部には充填スペースも確保されており、市販の様々な充填剤を用いる事でサウンドを調整することが可能です。

高さ調整可能な脚部はクロームメッキされたサウンド重視のスパイクタイプ。スパイク部を外す事でラバー・フィートとしても使用可能。設置場所に応じてお好みで選択していただけます。スパイク受けを別途購入する必要はありません。

Platinum 100-3G および Gold 100-5G とはボルト固定が可能で、サウンドだけでなく安全面も考慮されています。カラーはブラックとホワイトからお選びいただけます。

- 寸法：H597 × W347 × D405 (スパイク部含む)mm
- 重量：7.4Kg/台
- 仕上げ：Black (BK) / White (WH)
- 型番 / JAN CODE：ST-2 STAND BLACK / 4571408319019, ST-2 STAND WHITE / 4571408319026



GOLD SERIES 5G



美しいキャビネットは、人気のダークウォールナット (DW)、サテンホワイト (SW) に加え、高級感あるピアノグロス・ブラック (PB) とピアノ・エボニー (PE) をご用意しました。価格に違いはありません。お好きなカラーを選択していただけます。カスタムメイドのマグネットグリルは、優れた音響透過性とクリーンな外観を両立しています。

Speaker Grille



Finish



DARK WALNUT
(DW)



PIANO EBONY
(PE)



PIANO GLOSS BLACK
(PB)



SATIN WHITE
(SW)

5G は、5 ジェネレーション。つまり 5 世代目を意味しています。Monitor Audio にとって Gold は一流ブランドへとイメージを引き上げることに成功した大切なシリーズです。ここ日本でも初代 Gold を発表したことで、一気に人気ブランドへの仲間入りを果たしました。ブックシェルフの Gold10、小型トルボーイの Gold20 はもちろん、トップエンドの Gold60 は発表された 2000 年当時、60 万円というプライスタグがついていたにも関わらず日本で大ヒットを記録。2007 年に Platinum シリーズが発表されるまで Monitor Audio のトップモデルとして君臨しました。

2016 年に Platinum シリーズ 9 年ぶりのフルモデルチェンジを行った後、その次のグレードを担う Gold の開発には 3 年もの期間が設けられました。ツイーター、ウーハーはもちろん、キャビネット、脚部にいたるまで使用されるすべてのパーツが見直され、Platinum II で開発された多くの技術がこの 3 年でさらに昇華。サウンドの圧倒的なレベルアップという結果をもたらしています。特に 64mm というサイズで開発された C-CAM ミッドレンジと、ハイルドライバーの発展系である MPD トランスデューサーは過去にない近接配置を実現しており、音楽において重要な帯域をほぼ点音源で再生できる強みを獲得。RDT II ドライバーの圧倒的に速い低域との完璧なコンビネーションが新しい Gold シリーズ最大のトピックです。

デザインにおいても、普遍的で長期間愛されるデザインとは何かというテーマのもと、試行錯誤が繰り返されました。完成されたデザインは美しいという点においては 4G と変わっていませんが、全く異なる意匠となりました。天板部に設えられた上質なスキンも高級感を巧みに演出。もちろんキャビネット・デザインが、サウンドクオリティに直結しているのは言うまでもありません。

Gold シリーズには、センタースピーカー、サブウーハー、FX スピーカーまで用意され、従来通りマルチチャンネルへの対応も万全です。


■ MPD (Micro Pleated Diaphragm) High-Frequency Transducer

ツイーターはリボン型から、ハイルドライバーの発展系である独自のトランスデューサー MPD に刷新されました。Platinum II 用のユニットから形状を見直したことで軸外特性をさらに改善。軸上とのレスポンスのズレが軽減され、リスニングポイントにおける透明感の向上、解像度の改善に繋がりました。Gold 用に新開発された 64mmC-CAM ミッドレンジとは、独立したダイキャスト製チャンバー内に納められ、過去にない近接配置を実現しています。



■ RDT II (Rigid Diaphragm Technology 2nd Generation) Drivers

RDT II は、Platinum II のために開発された軽量化と高剛性を両立した最高グレードウーハーです。Gold 5G のために新たにリデザインされました。(ii) Nomex 複合素材で作られたハニカムを、フロントスキンの (i) C-CAM(アルミ・マグネシウム合金にセラミック処理を施したオリジナル素材) とリアスキンの (iii) カーボンファイバーで挟み込むサンドイッチ構造。異なる素材の組み合わせによって固有の音色を完全に排除し、軽量でありながら強固な構造が屈曲することなく、どのような信号にも素早く反応します。



■ Cabinet Technology, Bolt-Through Driver Design & Crossover

国立物理研究所の協力により、スキャンングレーザー振動測定を行い、キャビネット内の共振点を特定。mm 単位でプレーシング材の大きさ、位置を決定し完璧な振動対策を施しています。各ユニットはキャビネットの後方よりテンションロッド 1 本で固定。ドライバーに均等のクランプ力がかかり正確な動作が可能となる Monitor Audio が誇る画期的な技術です。また最高品質のポリプロピレンフィルム・コンデンサー、空芯およびラミネートスチールコアコイルを用いた高品質ネットワーク回路を採用。オリジナルケーブルである Pureflow Silver-Plated OFC を内部配線に使用しています。



■ HiVe II Bass Reflex Port



過渡応答特性を改良し、締めりのある低音を実現する HiVe II ポート技術を採用。ピストル銃弾が通る砲身の気流の流れと同じ効果を狙って設計されたオリジナルバスレフ構造です。ポート内の溝が乱流を減少させ、効果的に気流を加速。低域再生のダイナミックかつ高速なレスポンスに貢献します。

■ Speaker Terminal



スピーカーターミナルには、カスタムメイドの高品質金メッキバイワイヤ対応ターミナルを採用。内部配線と同じジャンパーケーブルがあらかじめ付属しています。

■ NEW Out-Rigger Feet



鑄造メタルアウトリガー・フィートを採用。美しい外観と省スペース化を両立しました。クロームメッキが施された大型スパイク部を取り外す事で、そのままラバー・フィートとしても使えるクレバーな設計です。スパイク受けを別途購入する必要はありません。

GOLD 300-5G

※最新価格は弊社ウェブサイトHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Gold300-5G は、旧 Gold シリーズには設定されていなかった 200mm ドライバーを搭載した新しいトップエンドスピーカーです。スピーカーの大型化はスケールアップと引き換えに、リアルな音像を失うデメリットが設計者を悩ませます。しかし 5G 用に開発された新しい 75mm の大型ボイスコイルを擁する 200mm RDT II ドライバーの恩恵により、64mm という小型ミッドレンジとのシームレスな繋がりを実現。雄大なスケール感とリアルなボーカルサイズという相反する要素を高次元で両立させた傑作スピーカーが誕生しました。

64mm C-CAM Mid ドライバーは 35mm ボイスコイルとレアアース磁気回路を搭載。小サイズを実現したことにより、MPD トランスデューサーと共にダイキャスト・チャンバーに搭載することで過去にない超近接配置を実現。チャンバーはキャビネット後方からテンションロッドで固定されます。

Gold300-5G は優秀なオリジナルドライバー群によるナチュラルなサウンドと、点音源さながらの定位の良さ、空間の広がりを提供しながら、圧倒的な低域再生能力をも併せ持っており、マルチウェイスピーカーの概念を覆すほどのインパクトを聴く者に与えます。

- 形式：3-way・パスレフ型
- ユニット：MPD トランスデューサー×1
64mm C-CAM Mid ドライバー×1
200mm RDT II Bass ドライバー×2
- 周波数特性：30Hz - 50,000Hz
- クロスオーバー周波数：650Hz / 3,000Hz
- 能率：90dB(1W@1M)
- インピーダンス：4 Ω
- 許容入力：250W
- 推奨アンプ出力：100 - 250W
- 寸法：H1000 × W240 × D360.6 (H1047 × W328 × D418 脚部含む)mm
- 重量：30.6Kg/ 台
- 仕上げ：PB / PE / SW / DW
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル

- 型番 / JAN CODE：GOLD300-5G PB / 4571408315752, GOLD300-5G PE / 4571408315769
GOLD300-5G SW / 4571408315776, GOLD300-5G DW / 4571408315783





※最新価格は弊社スペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

Gold 200-5G は 165mm ドライバーを 2 基搭載しており、旧 Gold300 の実質的な後継機にあたります。採用された 165mm ドライバーは大型 50mm のボイスコイルを採用すると共に最新技術である DCF(ダイナミック・カップリング・フィルター)も搭載しています。パネのような動作を行うこのナイロンリングには、吸収材のように後ろから空気圧を開放するホールを配置。ドライバーが動くことで発生する高周波エネルギーを効果的に減衰させ、ボイスコイルに帯びる熱を冷却します。

MPD トランスデューサーと新開発 64mm C-CAM ミッドレンジの組み合わせが、リアルな音像と正確な定位を実現し、RDT II ドライバーが密度感ある低域を空気のように軽やかに放出します。スピーカーの存在は完全に消え去り、音楽だけがそこに存在する。Gold 200-5G はステレオ再生においても、マルチチャンネル再生においても、新しい Gold シリーズの中心的なモデルなのです。



- 形式：3-way・バスレフ型
- ユニット：MPD トランスデューサー×1
64mm C-CAM Mid ドライバー×1
165mm RDT II Bass ドライバー×2
- 周波数特性：35Hz - 50,000Hz
- クロスオーバー周波数：650Hz / 3,500Hz
- 能率：88dB(1W@1M)
- インピーダンス：4Ω
- 許容入力：200W
- 推奨アンプ出力：80 - 200W
- 寸法：H950 × W195 × D330.6 (H997 × W283 × D388 脚部含む)mm
- 重量：22.0Kg/台
- 仕上げ：PB / PE / SW / DW
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：GOLD200-5G PB / 4571408315714, GOLD200-5G PE / 4571408315721
GOLD200-5G SW / 4571408315738, GOLD200-5G DW / 4571408315745



GOLD 100-5G

※最新価格は㈱ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Gold 100-5Gに採用されたRDT II 165mmドライバーは、FEA(有限要素解析)により最適化されたポール及び大型50mmのボイスコイルを採用。最新技術であるDCF(ダイナミック・カップリング・フィルター)も搭載しています。パネのような動作を行うこのナイロンリングには、吸収材のように後ろから空気圧を開放するホールを配置。ドライバーが動くことで発生する高周波エネルギーを効果的に減衰させ、ボイスコイルに帯びる熱を冷却します。

MPDトランスデューサーとRDT IIというMonitor Audioが誇る2種類の画期的なドライバーを美しいキャビネットに収めたGold 100-5Gは、上質なブックシェルフスピーカーをお探しの方に最高の選択となるに違いありません。

- 形式：2-way・バスレフ型
- ユニット：MPDトランスデューサー×1
165mm RDT II Bass/Mid ドライバー×1
- 周波数特性：40Hz - 50,000Hz
- クロスオーバー周波数：2,500Hz
- 能率：86dB(1W@1M)
- インピーダンス：4Ω
- 許容入力：120W
- 推奨アンプ出力：60 - 120W
- 寸法：H360 × W195 × D330.6 (突起部含む)mm
- 重量：9.2Kg/台
- 仕上げ：PB / PE / SW / DW
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE : GOLD100-5G PB / 4571408315677, GOLD100-5G PE / 4571408315684
GOLD100-5G SW / 4571408315691, GOLD100-5G DW / 4571408315707

ST-2 Universal Stand

※最新価格は㈱ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Monitor Audioの新しい"ST-2 Universal Stand"は、デザインと高剛性、SNの良いサウンドを両立するために、考え抜かれた材料が使用されています。支柱は押し出し加工のアルミニウム、ベース部はダイキャスト・アルミニウムを採用。支柱リア側には収納スペースが用意されており、スピーカーケーブルを美しく収納することが可能です。

高さ調整が可能な脚部はクロームメッキされたサウンド重視のスパイクタイプ。スパイク部を外す事でラバー・フィートとしても使用可能。設置場所に応じてお好みで選択していただけます。スパイク受けを別途購入する必要はありません。

Platinum 100-3G および Gold 100-5G とはボルト固定が可能で、サウンドだけでなく安全面も考慮されています。カラーはブラックとホワイトからお選びいただけます。

- 寸法：H597 × W347 × D405 (スパイク部含む)mm ●重量：7.4Kg/台 ●仕上げ：Black (BK) / White (WH)
- 型番 / JAN CODE : ST-2 STAND BLACK / 4571408319019, ST-2 STAND WHITE / 4571408319026



GOLD C250-5G



※最新価格は弊社ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

Gold C250-5G は、Gold300/200/100 とベストマッチなセンタースピーカーです。5G シリーズの特長である上部に美しいスキンを配したキャビネットは密閉で設計されており、ラック内に設置してもサウンドが破綻する事はありません。

ツイーターとミッドレンジをダイキャスト製チャンパーに納め近接配置した威力はセンタースピーカーでも発揮されており、クリアで大きにならない音像がマルチチャンネルの没入感を最大限に引き出します。



- 形式：3-way・密閉型
- ユニット：MPD トランスデューサー×1
64mm C-CAM Mid ドライバー×1
165mm RDT II Bass ドライバー×2
- 周波数特性：40Hz - 50,000Hz
- クロスオーバー周波数：1,200Hz / 4,000Hz
- 能率：88dB(1W@1M)
- インピーダンス：4 Ω
- 許容入力：200W
- 推奨アンプ出力：80 - 200W
- 寸法：H205 × W537 × D330.6 (突起部含む)mm
- 重量：14.5Kg/ 台
- 仕上げ：PB / PE / SW / DW
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル

- 型番 / JAN CODE：GOLD C250-5G PB / 4571408315790, GOLD C250-5G PE / 4571408315806
GOLD C250-5G SW / 4571408315813, GOLD C250-5G DW / 4571408315820

GOLD FX-5G



※最新価格は弊社ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

左右に配置された MPD トランスデューサーと C-CAM Bass/Mid ドライバーが、マルチチャンネル再生において、通常のステレオスピーカーでは決して達成できないサラウンド・パフォーマンスを披露します。ダイポールとバイポールの切り替えが可能となっています。



- 形式：2-way・密閉型
- ユニット：MPD トランスデューサー×2
100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー×2
- 周波数特性：60Hz - 50,000Hz
- クロスオーバー周波数：2,500Hz
- 能率：86dB(1W@1M)
- インピーダンス：4 Ω
- 許容入力：100W
- 推奨アンプ出力：30 - 100W
- 寸法：H270 × W342 × D160 (突起部含む)mm
- 重量：6.2Kg/ 台
- 仕上げ：PB / PE / SW / DW
- 備考：ダイポール / バイポール 切り替えスイッチ搭載、シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

- 型番 / JAN CODE：GOLD FX-5G PB / 4571408315837, GOLD FX-5G PE / 4571408315844
GOLD FX-5G SW / 4571408315851, GOLD FX-5G DW / 4571408315868



SILVER

SERIES 7G



Speaker Grille

新たに Natural Walnut と Ash のリアルウッドフィニッシュを追加し、5色をラインアップ。マグネット式のサラネットはサウンドに悪影響を与えません。



Finish



BLACK OAK
(BO)



HIGH GLOSS BLACK
(HGBK)



NATURAL WALNUT
(WN)



SATIN WHITE
(SW)



ASH
(ASH)

Monitor Audio にとって Silver シリーズは、全シリーズで最も販売数が多く常にクラストップのシェアを維持し、長い伝統を誇る大切なシリーズです。Silver シリーズには、エントリークラスからワンランク上のスピーカーへ買い換えを検討するユーザーこそ大切にしたいという思いが込められています。少しのレベルアップでは満足は得られません。劇的な変化を求めているはずで

第7世代の Silver シリーズは、上位機種 Gold-5G の技術と、大きなブレイクスルーを果たした Bronze-6G の技術が惜しげもなく導入されました。フラッグシップ Platinum シリーズから続くハニカム状のメンブレンにインスパイアされた、RST (Rigid Surface Technology) II ドライバー。Gold ドームツイーターのパフォーマンスを大きく推し進めた Bronze-6G の UD (Uniform Dispersion) ウェーブガイドは第2世代に。それぞれのシリーズの優れた技術が凝縮されており、新たな Monitor Audio の顔となることを予感させます。

また、ラインアップには、Dolby Atmos イネーブルドスピーカーである Silver AMS が加わり。センター、FX もこれまでどおりラインアップ。ラインアップ全てが8Ω仕様でマルチチャンネルの対応も完璧です。2021年のワールドスタンダード・スピーカー。それが Silver-7G シリーズです。

■ New C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium Magnesium) Tweeter

航空宇宙産業用に開発されたアルミ・マグネシウム合金にセラミック硬化処理を施した Monitor Audio オリジナルのダイアフラム C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium Magnesium)。驚異的な軽さと共振点を分散させながら高い強度を実現したこの革新的な素材です。Silver-7G では、Gold C-CAM ツイーターに Bronze-6G で大きな成果を挙げた UD (Uniform Dispersion) ウェーブガイドを第2世代として新採用。FEA (有限要素解析) により設計されたウェーブガイドは、ツイーターから発せられる音の放射特性をコントロール。ツイーターの音域全体においてフラットで優れた放射特性を得ながら、クロスオーバー付近の帯域の指向性も向上。2つの利点を併せ持ったチューニングが施され、ツイーターのパフォーマンスを最大限発揮することが可能になりました。



- ・ Hexagonal Pattern Grille 高い透過性とデザイン性を併せ持ったハニカム・パターンのパンチングメタル・グリルは、新導入された UD ウェーブガイド II のパフォーマンスを発揮するため、オープンエリアを増やし形状を最適化しています。
- ・ Magnet Silver-7 は、特性改善のため前機種のプレート型ネオジム・マグネットをリング型に変更。リニアリティが向上しました。
- ・ Vented Surround エッジの裏に4つの通気口を設けたハウジングは、マグネット外周を流れる空気の通り道を確保し不要な振動・圧力をチャンパー側に逃がし、不要振動の大幅な低減と優れた減衰特性の実現につながりました。呼吸をするようにストレスなく動作することを可能にし、ナチュラルな再生音に寄与しています。

UD (Uniform Dispersion) ウェーブガイド II

Bronze-6G のブレイクスルーとなった UD (Uniform Dispersion) ウェーブガイドを、UD ウェーブガイド II として、リニューアルし、新搭載。

ツイーターから発せられる音の放射特性をコントロールし、ツイーターの音域全体においてフラットで優れた放射特性を得ながら、クロスオーバー付近の帯域の指向性も向上。C-CAM Gold ドームツイーターのパフォーマンスを最大限発揮します。

1. 均一な放射特性

ツイーターの音域全体において、フラットで優れた放射特性を実現。「スイートスポット」から角度がある位置でも著しくトーンバランスが変化せず、リスニングポジションの柔軟性が得られます。

2. タイム・アライメントの改善


ツイーターのボイスコイルをフロントからより深い位置に設置することが可能。ツイーターと Mid/Bass ドライバーは、水平線上でより近い位置での設置が可能になり、ユニット間のタイム・アライメントが改善。マルチウェイスピーカーの弱点を克服しています。

3. 感度の向上

特性の改善のため、新技術としてエッジ・ドーム間にコンプレッション・リングを追加。10kHz以上の帯域でツイーターの感度を向上させて、再生帯域全体でフラットな特性と歪みのないサウンドを獲得。大音量時でもクリーンでストレスのないパフォーマンスを発揮します。

4. 指向性の向上

UD ウェーブガイド II により、ツイーターは優れた放射特性を実現しながらより低い帯域の再生が可能になりました。そのため前世代に比べ TW と MID/Bass ドライバー間のクロスオーバー周波数を低くすることが可能になり、クロスオーバー帯域の指向性を向上させています。Bass/Mid ドライバーを搭載する Silver 50/100/200-7G においては、サウンドイメージの向上に特に効果的に働きます。



■ HiVe II Bass Reflex Port

上位機種でも実績のある HiVe II ポート。ピストルの砲身内を銃弾が通る際の動きと同じ効果を狙って設計されたオリジナル・バスレフ構造です。ポート内に刻まれた溝が放射される空気の乱流を減少させ、効果的に気流を加速。ポートノイズの減少と共に、低域の高速なレスポンスに貢献します。また、背面を壁面に近づけても大きくサウンドのバランスが崩れないチューニングも施され、設置のしやすさも大きな魅力です。



■ NEW Out-Rigger Feet

Silver-7G で新しく開発・採用されたアウトリガー・フィート。ABS 製でより強固な仕上がりとなり、高い制振性・安定性を獲得しました。スパイク取り外せるクレバーな 2way 設計で、スパイクを取るとカーペットやフロアに置く際も床を傷つけません。設置する場所を選ばず、利便性にも配慮しています。





■ New RST (Rigid Surface Technology) II Mid + Mid/Bass Driver

Monitor Audio の代名詞である C-CAM。この“強く軽い” C-CAM 素材を採用した RST (Rigid Surface Technology) ドライバーは、そのコーンの大きな振幅範囲全てに至るまで、高いリニアリティを実現しています。その RST ドライバーが Silver-7G で更に進化。ディンプル形状のリニューアルに加え、コーンの引張り強度を向上させる新しいアルミニウム合金も採用。さらに DCM (Damped Concentric Mode) テクノロジーも備え、さらに磨きをかけました。また、ドライバーの周辺のトリムリングは、ドライバーのエッジを目立ちにくく美しい外観に貢献しています。



・ RST (Rigid Surface Technology) II

メンブレン表面に放射線状にディンプル (窪み) 加工を施し、薄さ軽さを損なうことなくコーンの剛性を大幅に向上させる RST が第二世代へ。Platinum/Gold シリーズにインスパイアされたハニカム状のディンプルが採用され、さらなる高剛性化を果たしました。レスポンスに磨きをかけ、スピードと精度のパフォーマンスの向上に寄与しています。また、このディンプルは表面を伝搬する定在波を拡散させる効果もあります。

・ DCM (Damped Concentric Mode) テクノロジー

Brozne-6G で初登場となった DCM テクノロジー。FEA (有限要素解析) モデリングによって、コーンとエッジの接合面の形状を最適化。ダイアフラムの振幅に対するダンピング特性が著しく向上しました。さらに正確に“速く動き、速く止まる”。上位機種譲りのアキュレートなレスポンスに磨きをかけています。



・ Large Diameter Voice Coil - 130mm C-CAM Mid/Bass Driver

Silver50/200/C250-7G の 130mm ドライバーのボイスコイル径は、6G の 25mm から 28.5mm に拡大。大型化したボイスコイルによってパワーハンドリングが増し、より大音量を引き出せるようになりました。

・ Large Diameter Voice Coil - 76mm C-CAM Mid Driver

Silver300/500/C250-7G の 76mm ドライバーは、マグネットをフェライトから高い磁束密度を持ったネオジウムにアップグレード。またボイスコイルも大型 35mm のものを採用。この強力な動力によりミッドレンジの指向性とレスポンスが向上しています。加えて、ドライバーの小型化を果たしたことで Tw/Mid 間のドライバーを近接させることが可能に。クロスオーバー付近の帯域において指向性の改善を実現しながら、スムーズで歪みの少ないサウンドを実現します。

■ Cabinet Bracing & Single Bolt-Through Driver Design

国立物理研究所の協力により、スキャニングレーザー振動測定による FEA (有限要素解析) モデリングを行いキャビネット内の共振点を特定。mm 単位でブレイシング材の大きさ、位置を決定し内部空間容量を減らすことなく完璧な振動対策を施しています。

ユニットは従来同様リア側からテンションロッド 1 本で固定するシングルボルト方式を採用。ドライバーに均等のクランプ力が掛かることで正確な動作が可能となる画期的な技術です。ボルトが無い美しいフロントパッフルと共に振動を抑制し、ノンカラーレーションにも大きく寄与しています。



■ Other Topics

リアルウッド仕上げの強固なキャビネット。

ネットワークには測定上と聴感上から厳選された最高品質のポリプロピレン・コンデンサー、空芯コイル、セラミック抵抗が奢られています。見えない箇所にも手抜きはありません。

■ Speaker Terminal



SILVER 500-7G

※最新価格は弊社ウェブサイトをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



200mmのRST II ウーハーを2基搭載するフラッグシップスピーカー Silver 500-7G。低域再生能力は群を抜いています。しかし Silver-7G のために開発された様々な技術がこのスピーカーを“低域の量感豊かなスピーカー”にとどまる事を許しませんでした。

ハニカム状の新コーン、DCM テクノロジーの恩恵を最も受けているのはこの新しい200mm/RST II ドライバーであることは間違いありません。“速く動き、速く止まる”。HiVe II ポートとの相乗効果もあり、ハイスピードな重低音が軽々と鳴ることに驚かれることでしょう。ネオジウム・マグネットを搭載した76mm/RST II MID ドライバーは、UD ウェーブガイド II を備えた C-CAM ツィーターとの近接配置を実現し、耳が敏感な帯域のクオリティを高めています。

堂々とした外観からは想像もつかない適正な音像サイズ、フルレンジスピーカーを彷彿とさせる低位感、豊かでハイスピードな低域。Silver 500-7G はリファレンス・スピーカーとなりうるクオリティを秘めています。

- 形式：3-way・バスレフ型
- 周波数特性 (-6dB)：27Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：90.5dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：250W
- 推奨アンプ出力：80 - 250W
- クロスオーバー周波数：800Hz / 2,700Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 1
76mm C-CAM RST II Mid ドライバー × 1
200mm C-CAM RST II Bass ドライバー × 2
- サイズ：H1050 × W230 × D300
(H1095 × W319 × D389 ベース部含む)mm
- 重量：22.5 kg/ 台
- 仕上げ：BO / HGBK / WN / SW / ASH
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER500-7G BO / 4571408317718, SILVER500-7G HGBK / 4571408317725
SILVER500-7G WN / 4571408317732, SILVER500-7G SW / 4571408317749
SILVER500-7G ASH / 4571408317756

SILVER 200-7G

※最新価格は弊社ウェブサイトをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Silver 200-7G をご覧いただいたとき、少し小さいと感じるかも知れません。しかしセッティングした時にその使いやすいサイズと壁際に設置できる利便性に感銘を受けるに違いありません。Silver 200-7G は、25mm から28.5mm に拡大されたボイスコイルとハニカムのディンプルを備えた新型の130mm/RST II ドライバーを備えており、低音再生能力は前機種を凌駕しています。キャビネットぎりぎりまでユニットが配置できるのはボルトスルー・テクノロジーの恩恵です。反射面が少ない事が功を奏した鮮烈なサウンドは Silver シリーズの中でも特に印象的です。導入しやすいサイズのキャビネットに納められた全ユニットが C-CAM 素材で統一され、質感、スピード感の揃った Monitor Audio ならではのサウンドをお楽しみいただけます。

- 形式：2.5-way・バスレフ型
- 周波数特性 (-6dB)：34Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：87.5dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：150W
- 推奨アンプ出力：60 - 150W
- クロスオーバー周波数：2,700Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 1
130mm C-CAM RST II Bass/Mid ドライバー × 2
- サイズ：H885 × W165 × D240
(H930 × W254 × D329 ベース部含む)mm
- 重量：13.7kg/ 台
- 仕上げ：BO / HGBK / WN / SW / ASH
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER200-7G BO / 4571408317619, SILVER200-7G HGBK / 4571408317626
SILVER200-7G WN / 4571408317633, SILVER200-7G SW / 4571408317640
SILVER200-7G ASH / 4571408317657



Dolby Atmos® を気軽に楽しむために Silver-7G で新たにラインアップに加わったのが、Monitor Audio 初のイネーブルドスピーカー Silver AMS-7G です。設置は天井にスピーカーを埋め込む必要はなく、フロントやリアスピーカーの上に設置するだけという手軽さです。イネーブルドスピーカーは、アップファイアリング(天井反射)するようにユニットが天井に向けられ、音が天井に反射し上方向より降り注ぎ、サウンドが三次元的にマッピングされます。Silver-7G シリーズでマルチチャンネルシステムを組むメリットは、同ユニットによる音色の統一感だけではなく、UD ウェーブガイド II を備えた各スピーカーは、ツイーターと Bass/Mid ドライバーのタイム・アライメントも改善されており、音色に加え時間軸もシームレスにサラウンド・サウンドを展開。まさに各スピーカーが一体となって 3D サウンドがあなたを包み込みます。

また、Silver AMS-7G は Silver 300-7G の上に設置できるサイズに仕上がっており、2機を組み合わせると、スマートなルックスの Dolby Atmos® システム・スピーカーが完成です。

SILVER 300-7G



※最新価格は弊社ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



歴史の長い Silver シリーズにおけるヒットモデルが Silver 300。オーケストラにおけるグランカッサの強烈な一撃をも余裕をもって再現できる能力を備えながら、日本の住宅環境において使いやすいサイズ。そして TW/MID/WF ユニットまでが同じ C-CAM 素材で構成されることで実現した音色とスピード感の統一。キャビネットの後方からユニットをテンションロッド 1 本で固定した、フロントバッフルに余計な凹凸がない美しいデザイン。ヒットの理由は明白です。

Silver 300-7G は、前機種 Silver 300-6G の美点を全て受け継ぎながら、すべてを大きく凌駕するクオリティを実現しました。特にシリーズ中 300/500/C250-7G にのみ備えられたネオジウム・マグネット搭載の 76mm/RST II MID ドライバーと、適切なキャビネット・プレーシングの不要振動対策により、キャビネット鳴きが無く大きなボリュームでも混濁しない高い S/N を誇るサウンドを提供します。

- 形式：3-way・バスレフ型
- 周波数特性 (-6dB)：31Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：87.5dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：200W
- 推奨アンプ出力：80 - 200W
- クロスオーバー周波数：750Hz / 2,800Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツイーター [with UD Waveguide II] × 1
76mm C-CAM RST II Mid ドライバー × 1
150mm C-CAM RST II Bass ドライバー × 2
- サイズ：H1000 × W185 × D300
(H1045 × W274 × D389 ベース部含む)mm
- 重量：19.3kg/台
- 仕上げ：BO / HGBK / WN / SW / ASH
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER300-7G BO / 4571408317664, SILVER300-7G HGBK / 4571408317671
SILVER300-7G WN / 4571408317688, SILVER300-7G SW / 4571408317695
SILVER300-7G ASH / 4571408317701

SILVER AMS-7G



※最新価格は弊社ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Dolby Atmos® のニーズに応えるため、ラインアップされた Dolby Atmos® 対応イネーブルドスピーカー Silver AMS-7G。UD ウェーブガイド II を、イネーブルドスピーカーとして最適化。他ラインアップより深いガイドとすることで、アップファイアリング(天井反射)に適するよう指向性を調整。スピーカーからの直接音を最小限とし、反射音を十分に聞かせるようチューニングされています。シリーズ唯一の 130mm に仕上げられた C-CAM RST II ドライバーと相まって、マッピングされた Dolby Atmos® のサラウンド・サウンドの動きをディテールまで鮮やかに描き出します。壁掛け用の金具受けも取り付けられており、ハイトスピーカーとしても使用可能です。

- 形式：2-way・密閉型
- 周波数特性 (-6dB)：76Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：87dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：60W
- 推奨アンプ出力：30 - 60W
- クロスオーバー周波数：2,000Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツイーター [with optimised Waveguide] × 1
130mm C-CAM RST II Mid/Bass ドライバー × 1
- サイズ：H185 × W185 × D313 mm
- 重量：4.0kg/台
- 仕上げ：HGBK / SW
- 備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER AMS-7G HGBK / 4571408317831, SILVER AMS-7G SW / 4571408317848

SILVER 100-7G

※最新価格は別なスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



同じ床面積ならフロア型を購入した方がいい。このようなセリフはもはや過去のものです。ブックシェルフのサウンドが好きだからあえて選ぶ方も増えています。一昔前に比べて小型ユニットの性能は飛躍的に進化したし、もはや低域再生能力をスピーカーの姿で想像できる時代ではなくなりました。

Silver 100-7G はブックシェルフ型の中でも大きめなサイズに分類されます。しかし小型ブックシェルフにイメージされる鳴らしやすく、設置しやすく、低位感が優れているというメリットはしっかり持ち合わせています。加えてシリーズ最大となる新しい 200mm/RST II ドライバーは、イメージをはるかに超える“深々と沈み込む”低域を実現します。また、新しいハニカム状ディンプルと DCM テクノロジーは、著しい解像度と S/N の向上を実現し磨きをかけました。

Silver シリーズの特徴であるクリーンでハイスピード、かつ暖かみを持ったサウンドは、ブックシェルフ好きのオーディオファイルの方におすすめしたいスピーカーです。

- 形式：2-way・バスレフ型
- 周波数特性 (-6dB)：35Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：87.5dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：120W
- 推奨アンプ出力：40 - 120W
- クロスオーバー周波数：2,300Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 1
200mm C-CAM RST II Bass/Mid ドライバー × 1
- サイズ：H375 × W230 × D300 (D332 突起部含む)mm
- 重量：9.4kg/ 台
- 仕上げ：BO / HGBK / WN / SW / ASH
- 備考：パイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER100-7G BO / 4571408317565, SILVER100-7G HGBK / 4571408317572
SILVER100-7G WN / 4571408317589, SILVER100-7G SW / 4571408317596
SILVER100-7G ASH / 4571408317602



SILVER 50-7G

※最新価格は別なスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



いつの時代もシリーズの魅力を一番ストレートに伝えるのは小型ブックシェルフなのかもしれません。鮮度の良い食材をシンプルな料理、シンプルな味付けで楽しむ。Silver 50-7G を聴くとそんな素敵なお店を思い起こさせます。UD ウェーブガイド II とプレート型ネオジウムを蓄った新しい Gold C-CAM ツィーターの爽やかで美しい高音。

25mm から 28.5mm に拡大されたボイスコイルと、ハニカムのディンプルを備えた新型の 130mm/RST II ドライバーのハイパワーかつハイスピードな低音。

スピーカーの存在が消え、そこには憧れのアーティストが浮かびます。小さなキャビネットでありながら思いがけない”重量感”も最高です。壁際へ設置してもバランスが崩れにくい特殊な設計も大きな魅力。

これ以上は必要ない。大ヒットを予感させるこのスピーカーには、Silver-7G シリーズの魅力の全てが備わっています。

- 形式：2-way・バスレフ型
- 周波数特性 (-6dB)：47Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：86dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：100W
- 推奨アンプ出力：40 - 100W
- クロスオーバー周波数：2,600Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 1
130mm C-CAM RST II Bass/Mid ドライバー × 1
- サイズ：H284 × W165 × D240 (D272 突起部含む)mm
- 重量：5.6kg/ 台
- 仕上げ：BO / HGBK / WN / SW / ASH
- 備考：パイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER50-7G BO / 4571408317510, SILVER50-7G HGBK / 4571408317527
SILVER50-7G WN / 4571408317534, SILVER50-7G SW / 4571408317541
SILVER50-7G ASH / 4571408317558



SILVER C250-7G



※最新価格は㈱ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

Silver-7G のステレオスピーカーと組み合わせるのに最適な密閉型・センタースピーカー。UD ウェーブガイド II が備わった新しい Gold C-CAM ツィーターと、ネオジム・マグネット搭載した 76mm/RST II MID ドライバーのコンビネーションが、リアリティの高いサウンドを実現。マルチチャンネルにおいて情報の 70% を受け持ち、人間の耳が特に敏感な帯域が中心となるセンター ch を SILVER C250-7G で再生することによって、映画の没入感はさらに高まること間違いなしです。



- 形式：3-way・密閉型
- 周波数特性 (-6dB)：65Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：88.5dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：200W
- 推奨アンプ出力：80 - 200W
- クロスオーバー周波数：650Hz / 3,300Hz
- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 1
76mm C-CAM RST II Mid ドライバー × 1
130mm C-CAM RST II Bass ドライバー × 2
- サイズ：H206 × W481 × D240 (D272 突起部含む)mm
- 重量：10.6kg/ 台
- 仕上げ：BO / HGBK / WN / SW / ASH
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER C250-7G BO / 4571408317763, SILVER C250-7G HGBK / 4571408317770
SILVER C250-7G WN / 4571408317787, SILVER C250-7G SW / 4571408317794
SILVER C250-7G ASH / 4571408317800

SILVER FX-7G



※最新価格は㈱ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Silver-7G のステレオスピーカーと組み合わせるのに最適な密閉型・サラウンドスピーカー。

左右に配置された UD ウェーブガイド II を備えた C-CAM ツィーターと、C-CAM RST II ドライバーが奏でる独特の音の広がりや繋がり、サラウンド専用ならではの魅力です。スイッチ操作でバイポールモードとダイポールモードの切り替えが可能。リアに設置する敷居の高さはマルチチャンネル環境構築のネックとなっていますが、Silver FX-7G は壁掛けを前提に設計されており、取り付け方法も簡単。マルチチャンネル環境の実現を強力にバックアップします。



SILVER W12-6G



※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

コンパクトな SILVER W12-6G は、Monitor Audio 自慢のサブウーハーです。25mm 厚の MDF を採用した密閉型の堅牢なキャビネットに、DSP 制御された 500W のパワーアンプを搭載。

300mm の C-CAM ドライバーを楽々とドライブし、音楽再生にも映画再生にも最適な速くてタイトな低域を提供します。独自開発の APC 機能は付属のマイクを使用して有害な共振モードを測定。環境に合わせた最適な周波数特性に自動で補正を行います。

12V トリガーによる電源操作やプリセットされた 3 種類のイコライザーモードなど使いやすさへの配慮も万全です。Silver- 7G との組み合わせはもちろん、小型で高品位なサブウーハーをお探しの方にお勧めです。



- 形式：アンプ内蔵サブウーハー・密閉型
- ユニット：300mm C-CAM Long throw Subwoofer ドライバー× 1
- 下限周波数：20Hz
- カットオフ周波数上限：40 Hz - 120 Hz 可変
- 入力：LFE (RCA) × 1, STEREO L/R (RCA) × 1
- 出力：LFE (RCA) × 1, STEREO L/R (RCA-LINK) × 1
- アンプ部：Class D with high current Switch mode supply (SMPSU) / 500W
- 接続：12 V Trigger in (3.5 mm mono mini-jack)
- 消費電力：最大:400 W, スタンバイ時: <0.5 W
- 寸法：H340 × W340 × D380(H370xD410 突起部含む)mm
- 重量：20.1 kg / 台
- 備考：位相切り替え (0° / 180°)
イコライザーモード (Music/Movie/Impact)
オートスタンバイ機能 (約 20 分)
付属マイクによる APC(Automatic Position Correction) 機能搭載
- 仕上げ：HGBK / SW
- 型番 / JAN CODE：SILVER-W12NEW-HGBK / 4571408314878, SILVER-W12NEW-SW / 4571408314861

- 形式：2-way・密閉型
- 周波数特性 (-6dB)：81Hz - 35,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：87.5dB
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：85W
- 推奨アンプ出力：30 - 85W
- クロスオーバー周波数：2,000Hz

- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 2
150mm C-CAM RST II Mid/Bass ドライバー× 2
- サイズ：H250 × W312 × D147 mm
- 重量：4.5kg/ 台
- 仕上げ：HGBK / SW
- 備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：SILVER FX-7G HGBK / 4571408317817, SILVER FX-7G SW / 4571408317824



BRONZE

SERIES 6G



Speaker Grille

モダンかつサテン・フィニッシュのコントラストが美しいウォールナット、ブラック、ホワイトの3色を用意しました。またグリルは音響透過性に優れ、取り外しが簡単なマグネットグリルを採用しています。



BLACK GRILLE
for BK, WN



WHITE GRILLE
for WH

Finish



WALNUT
with satin dark grey
(WN)



BLACK
with satin dark grey
(BK)



WHITE
with satin light grey
(WH)

20年前の発売以来、数々の賞を受賞し、この価格帯におけるクラスリーダーの地位に立つ Bronze シリーズ。遂に 6 世代目を数えることとなったこのシリーズは、Monitor Audio の豊かなノウハウをモダンなタッチで描き出す新たなマスターピースです。

Monitor Audio はトップエンドの Platinum から Monitor まで実に 7 シリーズを抱え、ユニットを含む全てのパーツを自社内で製造できる総合メーカーです。総合メーカーの利点のひとつは、ハイエンドスピーカーのために生み出された新技術を自社開発だからこそ後続のシリーズに搭載できるという点が挙げられます。Bronze シリーズは、シリーズを通して蓄積された技術と極めて高いコストパフォーマンスにより、Monitor Audio を代表するバリューシリーズであり続けてきました。

第 6 世代の Bronze シリーズは、上位機種に技術に加えて New Bronze 独自の新たな魅力が加わりました。ツイーターに導入された放射特性をコントロールする UD (Uniform Dispersion) ウェーブガイド。ウーハーに導入された DCM (Damped Concentric Mode) テクノロジー。それぞれ全シリーズを通して初となった技術を導入し、C-CAM ユニットのパフォーマンスはさらに向上しました。また、デザインは一新されフロントバッフルのリッチなサテン・フィニッシュをベースとし、質感もグレードアップ。加えてラインアップには、Dolby Atmos® イネーブルドスピーカーである Bronze AMS を追加。センター、FX、ウーハーと組み合わせて、マルチチャンネルのエントリースピーカーとしても完璧な布陣です。

クラスの枠を完全に超えたサウンドクオリティと造形の美しさをぜひお試しください。

■ 25 mm C-CAM(Ceramic-Coated Aluminium/Magnesium) Gold Dome Tweeter featuring Uniform Dispersion (UD) Waveguide

Bronze に採用される Gold C-CAM は再生周波数こそ兄貴分である Silver にわずかに及びませんが、奏でられるサウンドは Monitor Audio に期待する高域そのものです。New Bronze では、新たなブレイクスルーとして UD ウェーブガイドを新搭載。このガイドは、放射特性をコントロールしツイーターのパフォーマンスを最大限発揮します。また、通気口を設けたハウジングは、マグネット外周を流れる空気の通り道を確保し、不要振動の低減と優れた減衰特性を実現。結果、クロスオーバー付近の歪みが減少し、高い磁束密度を持ったネオジウム・マグネットと相まって、高精度でリニアリティの高い高音域再生を実現します。加えてバックカップの剛性も高めており、前機種より 4kHz 以下の帯域の高調波歪みを 37% 低減しています。

グリルには、ツイーターを保護する役割を果たしながら、サウンドへの影響を最小限にし、高い透過性とデザイン性を併せ持ったハニカム状パターンのパンチングメタル・グリルが採用されています。



- | | |
|------------------|--|
| 1. 均一な放射特性 | ツイーターの音域全体において、フラットで優れた放射特性を実現。「スウィートスポット」から角度がある位置でもトーンバランスが変化せず、リスニングポジションの柔軟性が得られます。 |
| 2. タイム・アライメントの改善 | UD ウェーブガイドにより、ツイーターのボイスコイルをフロントからより深い位置に設置することが可能になりました。ツイーターと Bass/Mid ドライバーは、水平線上でより近い位置での設置が可能になり、ユニット間のタイム・アライメントが改善。マルチウェイスピーカーの弱点を克服しています。 |
| 3. 指向性の向上 | UD ウェーブガイドにより、優れた放射特性を実現しながらより低い帯域の再生が可能になりました。そのため前世代に比べクロスオーバー周波数を低くすることが可能になり、クロスオーバー付近の帯域の指向性を向上させています。 |

■ C-CAM Bass/Mid Drivers featuring Damped Concentric Mode Technology

アルミ・マグネシウム合金の表面にセラミック硬化処理を施した C-CAM ドライバー。この”強くて軽い”ドライバーは、そのコーンの振動範囲全てに至るまで、高いリニアリティを実現しています。New Bronze ではコーン形状を新たに見直し、直線部を持った円錐状に加工。ダイアフラムのブレイクアップ・ポイントによって生じる共振のポイントをコントロールし、優れた減衰特性を実現。歪みとカラーレーションが劇的に減少しました。また、FEA (有限要素解析) モデリングを用いた、新開発の DCM (Damped Concentric Mode) テクノロジーにより、コーンとエッジの接合面の形状を最適化。ダイアフラムの振幅に対するダンピング特性が著しく向上しました。”速く動き、速く止まる”上位機種譲りのアキュレイトなレスポンスに磨きをかけています。



■ Cabinet Bracing & Single Bolt-Through Driver Design

15mm MDF 材による頑丈なキャビネットを採用。最も剛性を必要とし、ユニットが直接取り付けられるフロントバッフルは 21mm としています。ブレース (支柱) はキャビネット全体に最適に配置され、壁面を伝う不要な振動を減少させます。ユニットは従来同様、リア側からテンションロッド 1 本で固定するシングルボルト方式を採用。ドライバーに均等のクランプ力が掛かることで正確な動作が可能となる画期的な技術です。ボルトが無い美しいフロントバッフルと共に振動を抑制し、ノンカラーレーションにも大きく寄与しています。

■ NEW Out-Rigger Feet

頑丈なスチール製アウトリガー・フィートを新採用。より高い安定性を獲得しました。スパイクとラバー・フィートを選べるクレバーな 2way 設計で、スピーカーを設置する場所を選ばず利便性にも配慮しています。



■ HiVe II Bass Reflex Port

上位機種でも実績のある HiVe II ポートを採用。ピストルの砲身内を銃弾が通る際の動きと同じ効果を狙って設計されたオリジナル・バスレフ構造です。ポート内に刻まれた溝が放射される空気の乱流を減少させ、効果的に気流を加速。ポートノイズの減少と共に、低域の高速なレスポンスに貢献します。



■ Other Topics

ネットワーク回路にはカスタム・フィルムコンデンサや、ラミネート処理された空芯コイルが奢られ、内部配線にはオリジナル・ケーブルである Pureflow Silver-Plated OFC を採用。スピーカーターミナルには、高品質金メッキターミナルを使用しています。



BRONZE 500-6G

※最新価格は(株)ナスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



前世代の165mmから200mmにアップデートされたC-CAMドライバーを搭載し、第6世代のBronzeシリーズのトップエンドモデルが生まれ変わりました。その堂々とした外観通り力強い低音再生能力を備えています。その低音の魅力は力強さだけではなく、リニューアルされたコーン形状とDCMテクノロジーにより、低歪みかつアキュレートなサウンドに磨きをかけ、低音の量感も豊かになりました。

また、前世代より低く設定されたクロスオーバーと、新開発のUDウェーブガイドを備えたGold dome C-CAM ツィーターにより、サウンドイメージも向上。全ての音楽 / 映画ファンを満足させる、まさにクラスを超えたパフォーマンスを実現しています。

- 形式：2.5-way・バスレフ型
- ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター [with UD Waveguide] × 1
200mm C-CAM Bass/Mid ドライバー × 2
- 周波数特性：32Hz - 30,000Hz
- クロスオーバー周波数：550Hz / 2,700Hz
- 能率：90dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：200W
- 推奨アンプ出力：60 - 200W
- 寸法：H951 × W231 × D328 (H974 × W294 × D364 脚部含む)mm
- 重量：18.0Kg/ 台
- 仕上げ：BK / WH / WN
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル

- 型番 / JAN CODE：BRONZE500-6G BK / 4571408316780, BRONZE500-6G WH / 4571408316803
BRONZE500-6G WN / 4571408316810



BRONZE 200-6G

※最新価格は別なスペックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



バランスの良さで大ヒットとなった前世代機をブラッシュアップ。2.5way 設計の厚みのある魅力的なミッドレンジは、新開発の2つの C-CAM ツィーター / ウーハーユニットにより、マルチウェイスピーカーの域を超えたシームレスな繋がりを実現しています。全帯域においてバランスの良いサウンドと、美しくスマートなプロポーションとサイズ感。ボルト及びバスレフポートをフロント面から排除したクリーンなデザインは他では得がたい魅力です。

また、リニューアされたアウトリガー・フィートにより高い安定性も確保。リアに移動した HiVe II ポートは、セッティングのしやすさにも貢献。モダンに生まれ変わった新たなスタンダードが誕生です。

■ Dolby Atmos® 対応スピーカー Bronze AMS-6G *p31 に掲載

フロントおよびリアスピーカーとして使用した場合、上部に Bronze AMS-6G を設置することで、外観を損なうことなくスマートかつ、手軽に Dolby Atmos® サラウンド・システムを構築することが可能です。

- 形式：2.5-way ・ バスレフ型
- ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター [with UD Waveguide] × 1
140mm C-CAM Bass/Mid ドライバー × 2
- 周波数特性：35Hz - 30,000Hz
- クロスオーバー周波数：700Hz / 2,400Hz
- 能率：88dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：120W
- 推奨アンプ出力：40 - 120W
- 寸法：H886 × W166 × D268 (H909 × W229 × D304 脚部含む)mm
- 重量：12.8Kg/ 台
- 仕上げ：BK / WH / WN
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：BRONZE200-6G BK / 4571408316742, BRONZE200-6G WH / 4571408316766,
BRONZE200-6G WN / 4571408316773



BRONZE 100-6G

※最新価格は株式会社NASPECAUDIO HPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



200mmに拡張されたC-CAMドライバーを搭載したBronze100-6Gは、ブックシェルフスピーカーの新たなマスターピースに仕上がりました。前世代機よりわずかにワイドになったキャビネットには、生まれ変わった2つのC-CAMドライバーが収められ、シンプルな2wayスピーカーとしてNew Bronzeの魅力が凝縮されています。

より低く設定されたクロスオーバー、新開発のUDウェーブガイド、そしてDCMテクノロジーにより実現したシームレスなサウンドは、ブックシェルフスピーカーが求める理想を具現化。また、スマートなサテン・フィニッシュのルックスから想像もできない低域の再生能力とパワーは、まさしく"小さな巨人"。前世代機を超える大ヒットを予感させます。

- 形式：2-way・バスレフ型
- ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター [with UD Waveguide] × 1
200mm C-CAM Bass/Mid ドライバー × 1
- 周波数特性：37Hz - 30,000Hz
- クロスオーバー周波数：2,200Hz
- 能率：87dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8Ω
- 許容入力：100W
- 推奨アンプ出力：30 - 100W
- 寸法：H376 × W231 × D328mm
- 重量：7.8Kg/台
- 仕上げ：BK / WH / WN
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：BRONZE100-6G BK / 4571408316704, BRONZE100-6G WH / 4571408316728, BRONZE100-6G WN / 4571408316735

BRONZE 50-6G

※最新価格は株式会社NASPECAUDIO HPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



音の良いスピーカーが欲しい。でもあまりに大きなオーディオは部屋に置きたくない。そんなわがままに答えるBronze50-6G。小ぶりなサイズはそのままに、"軽くて強い" C-CAMドライバーをリニューアルすることにより、スピードとリアリティの高いHi-Fiサウンドに磨きをかけました。

HiVe IIポートによりセッティングのし易さも良好。背面を壁に近づけても、ブックシェルフ型の名の通り本棚に設置しても遺憾なくパフォーマンスを発揮します。新たにバイワイヤリングにも対応しました。パンチングメタル・グリルも含めフラットに仕上がったフロントバッフルもスマートです。

■ Dolby Atmos® 対応スピーカー Bronze AMS-6G *p25に掲載
フロントおよびリアスピーカーとして使用した場合、上部にBronze AMS-6Gを設置することで、外観を損なうことなくスマートかつ、手軽にDolby Atmos®サラウンド・システムを構築することが可能です。

■ 専用スピーカーマウント FIX-M 対応
Monitor Audio 専用スピーカーマウント FIX-M (別売り) で背面を固定することで、壁面に取り付けて使用することも可能です。

- 形式：2-way・バスレフ型
- ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター [with UD Waveguide] × 1
140mm C-CAM Bass/Mid ドライバー × 1
- 周波数特性：40Hz - 30,000Hz
- クロスオーバー周波数：2,500Hz
- 能率：85dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8Ω
- 許容入力：80W
- 推奨アンプ出力：20 - 80W
- 寸法：H281 × W166 × D268mm
- 重量：5.0Kg/台
- 仕上げ：BK / WH / WN
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：BRONZE50-6G BK / 4571408316667, BRONZE50-6G WH / 4571408316681, BRONZE50-6G WN / 4571408316698



前後左右と平面方向に配置されていた従来のサラウンド・システム。Dolby Atmos® は縦方向の情報も加わり、三次元的なサラウンド・サウンドを展開。あらゆる方向からサウンドがあなたを包む画期的なサラウンド・フォーマットです。そのDolby Atmos® を気軽に楽しむために New Bronze で新たにラインアップに加わったのが、Monitor Audio 初のイネーブルドスピーカー Bronze AMS-6G です。その設置方は、天井にスピーカーを埋め込む必要はなくフロントやリアスピーカーの上に設置するだけという手軽さです。イネーブルドスピーカーは、アップファイアリング（天井反射）するようにユニットが天井に向けられ、音が天井に反射し上方より降り注ぎます。スカイダイビング、天空から降りてくるヘリコプター、降り注ぐ雨…三次元的にマッピングされたサウンドはあなたも手に触れられるかのようです。

New Bronze シリーズでマルチチャンネルシステムを組むメリットは、同ユニットによる音色の統一感だけではなく、UD ウェーブガイドを備えた各スピーカーは、ツイーターと Bass/Mid ドライバーのタイム・アライメントも改善されており、音色に加え時間軸もシームレスにサラウンド・サウンドを展開。まさに各スピーカーが一体となって 3D サウンドがあなたを包み込みます。また、Bronze AMS-6G は Bronze 200-6G、50-6G の上に外観を損なうことなく設置できるサイズに仕上がっており、フロントに Bronze 200-6G/AMS、リアに Bronze 50-6G/AMS を設置すると、面倒な施工もなくルックスも統一感がある Dolby Atmos® システムが完成です。



BRONZE AMS-6G

※最新価格は株式会社NASPECK HPをご参照ください。
(<http://naspeckaudio.com>)



Dolby Atmos® のニーズに応えるため、ラインアップされた Dolby Atmos® 対応イネーブルドスピーカー Bronze AMS-6G。UD (Uniform Dispersion) ウェーブガイドは、イネーブルドスピーカーとして最適化。他ラインアップより深い 38mm のガイドとすることで、アップファイアリング（天井反射）に適するよう指向性を調整。スピーカーからの直接音を最小限とし、反射音を充分に聞かせるようチューニングされています。

シリーズ唯一の 100mm に仕上げられた C-CAM Bass/Mid ドライバーと相まって、マッピングされた Dolby Atmos® のサラウンド・サウンドの動きをディテールまで鮮やかに描き出します。壁掛け用の金具受けも取り付けられており、ハイトスピーカーとしても使用可能です。

- 形式：2-way・密閉型
- ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツイーター [with UD Waveguide] × 1
100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー × 1
- 周波数特性：105Hz - 30,000Hz
- クロスオーバー周波数：2,500Hz
- 能率：86dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：60W
- 推奨アンプ出力：10 - 60W
- 寸法：H152 × W166 × D242mm
- 重量：2.5Kg/台
- 仕上げ：BK / WH
- 備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：BRONZE AMS-6G BK / 4571408316926
BRONZE AMS-6G WH / 4571408316933



BRONZE C150-6G

※最新価格は㈱ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



映画ファンでもマルチチャンネルのスピーカー設置に躊躇するユーザーが多い理由のひとつにコストの増加があげられます。マルチチャンネルの魅力も楽しめるよう、Bronze C150-6G はコストパフォーマンスの高いセンタースピーカーに仕上がりました。

ボルトスルー・テクノロジーはネジのないスマートな外観だけでなく、キャビネットの剛性を高め、ノンカラーレーションにも寄与。密閉型でもこのメリットは大きく、映画再生における最も重要な声の微妙なニュアンスの違いの再現能力はまさしくソースダイレクト。新たにバイワイヤリングにも対応しました。



- 形式：2-way・密閉型
- ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター [with UD Waveguide] × 1
140mm C-CAM Bass/Mid ドライバー × 2
- 周波数特性：66Hz - 30,000Hz
- クロスオーバー周波数：2,700Hz
- 能率：88dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8Ω
- 許容入力：120W
- 推奨アンプ出力：30 - 120W
- 寸法：H166 × W451 × D228mm
- 重量：7.0Kg/台
- 仕上げ：BK / UG / WH / WN
- 備考：バイワイヤ対応スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：BRONZE C150-6G BK / 4571408316841, BRONZE C150-6G UG / 4571408316858
BRONZE C150-6G WH / 4571408316865, BRONZE C150-6G WN / 4571408316872

BRONZE FX-6G

※最新価格は㈱ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



側面放射の2個のC-CAM ツィーターと、センターに140mmのC-CAM ドライバーを配置したサラウンドスピーカーです。

スイッチ操作でバイポールモードとダイポールモードの切り替えが可能。2つのモードから発せられる独特の音の広がりや繋がり、サラウンド専用ならではの能力です。リアにスピーカースタンドを置くという敷居の高さはマルチチャンネル環境構築のネックとなっていますが、Bronze FX-6G は壁掛けを前提に設計されており、取り付け方法も簡単。あきらめていたマルチチャンネル環境の実現を強力にバックアップします。



BRONZE W10-6G



※最新価格は弊社HPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)

C-CAM 素材のメリットは、”軽く強い” 性質から生み出されるリニアリティの高いサウンドということだけではなく、固有の音色を持たないこの素材はサブウーハーにとっても理想的な素材です。重低音はもちろんスピード感や音の質感など、ディテールのこだわりに応えるのが New Bronze の Bronze W10-6G です。

250mm C-CAM ドライバー / パッシブラジエーターは、前機種を音響的に改良・調整することにより過渡特性を改善。その結果 30% 速い振動減衰を実現したユニットは、低音のアタックとリニアリティが大幅に向上しました。内部ブレイシングを施した頑丈な密閉型・MDF キャビネットにより剛性も確保しています。3 種類のミュージック、ムービー、インパクトのイコライザー設定を備えており、音楽、映画を楽しむのに頼もしいパートナーとなるサブウーハーです。



- 形式：アンプ内蔵サブウーハー・密閉型
- ユニット：250mm C-CAM Long throw Subwoofer ドライバー×1
250mm ABR(auxiliary bass radiator) × 1
- 下限周波数：28Hz
- カットオフ周波数上限：50 - 120Hz 可変
- 入力：LFE(RCA) × 1、STEREO L/R(RCA) × 1
- アンプ部：Class D with high current Switch mode power supply (SMPSU) 220W
- 消費電力：最大 300W / < 0.5W (スタンバイ)
- 寸法：H321 × W321 × D364(H366 × W321 × D364 脚部含む)mm
- 重量：13.4Kg/ 台
- 仕上げ：BK / UG / WH / WN
- 備考：電源モード (On/Auto)、位相切り替え (0°/180°)、イコライザーモード (Music/Movie/Impact)、オートスタンバイ機能 (約 15 分)
- 型番 / JAN CODE：BRONZE W10-6G BK / 4571408316889, BRONZE W10-6G UG / 4571408316896
BRONZE W10-6G WH / 4571408316902, BRONZE W10-6G WN / 4571408316919

- 形式：2-way・密閉型
- 周波数特性 74Hz - 30,000Hz
- 能率 (2.83v@1m)：86dB(2.83V@1M)
- インピーダンス：8 Ω
- 許容入力：80W
- 推奨アンプ出力：20 - 80W
- クロスオーバー周波数：2,800Hz

- ユニット：25mm C-CAM Gold ドーム ツィーター [with UD Waveguide II] × 2
140mm C-CAM Mid/Bass ドライバー × 2
- サイズ：H287 × W284 × D124 mm
- 重量：3.9kg/ 台
- 仕上げ：BK / WH
- 備考：ダイポール / バイポール切り替えスイッチ搭載、シングルワイヤ接続スピーカーターミナル
- 型番 / JAN CODE：BRONZE FX-6G BK / 4571408316827, BRONZE FX-6G WH / 4571408316834



Anthra

SUBWOOFER SERIES



Speaker Grille

上品で高級感を感じられるハイグロスブラックと
ピュアサテンホワイトの2色を用意しました。
グリルは音響透過性に優れ、取り外しが簡単なマグ
ネットグリルを採用しています。



Finish



High Gloss Black
(HGBK)



PURE SATIN WHITE
(SW)

「シンプルな製品」を造るというのは実はとても難しく、それに挑戦するには造り手の自信が必要です。Anthra Subwoofer Series(アンスラサブウーハーシリーズ)は、Monitor Audioがあえてその挑戦に取り組んだ製品です。結果としてこの全く新しいスタンドアロンの3モデルのウーハーは、MonitorAudioがこれまでに培ってきた革新的な音響ノウハウと、直感的に使用できる「使いやすさ」を結びつける製品となりました。ただし、それは「シンプル」という言葉で現されるほど簡単なことではないことが、製品を使用させていただくことできっと理解していただけるはずです。

ユニットサイズが10インチ、12インチ、15インチと3種類あり、ご希望のサイズからお選びいただけます。Anthra Subwoofer Seriesの3モデルは、どれもまったく同じ技術で統一してつくられています。異なるのはそのユニットサイズとアンプの出力、またそれにもなうキャビネットサイズや電源の容量などで、採用している全ての材質、アンプのメーカーやその質において全く同じもので揃えています。

■最先端のドライバー

全てのAnthraサブウーハー・ドライバーには、リジッド・サーフェス・テクノロジーII(RST II)とセラミック・コーティング・アルミニウム・マグネシウム・コーン(C-CAM)が採用されています。これは、現在販売しているSilver Seriesで新たに開発されたドライバーで、メンブレン表面に放射線状にディンプル(窪み)加工を施し、薄さ軽さを損なうことなくコーンの剛性が大幅に向上しました。このRST IIがモニターオーディオのサブウーハーコーンに適用された初めての例となり、音を歪ませる可能性のある機械的な曲げ方に、放射面が抵抗できるようにしています。



■Class-D amplifiers

各RST II C CAM ハイエクスクァーション・ドライバーの背後には、驚異的なパワーを発揮する強力なアンプが搭載されています。

クラスDの390W、700W、1400W RMS RMS(連続レベル)、450W、1325W、2500W RMS RMS(ピークレベル)を備え、各アンプは音量に関係なくドライバーを最適なパフォーマンス・レベルで動作させ、極めて正確でクリーンなダイナミック・レンジと音楽的なパフォーマンスを可能にします。

また、アンプと電源は連動して設計されているため、より優れた効率と低歪みを実現するために完璧に連動しています。

■キャビネットの強度

Anthraサブウーハーは、非常に頑丈なMDFキャビネットを使用しており、フロントバッフルには36mm厚、その他の壁面にはW10は18mm厚、W12とW15は25mm厚のものを採用し、音響学的に最適化された内部補強と骨組みにより、極めて高い強度を誇ります。



■接続性

全てのAnthraサブウーハーは、RCA入力の他にプロフェッショナルなインストールのためのXLR入力などの接続オプションを可能としています。

回転ダイヤルを備えたリアパネルのフルカラーディスプレイは、セットアップ選択メニューへのアクセスを提供し、ユーザーが速やかにセットアップ手順を実行できるだけでなく、ホームシアターシステムに任意のAnthraサブウーハーへの接続や、統合をより簡単に行うことができます。

■セットアップアプリ

DSP設定やマルチサブ接続設定などの高度な機能を装備、専用の「MaestroUnite」アプリから操作できます。モニターオーディオ社で独自に設計された「MaestroUnite」セットアップアプリを使用することで、ユーザーは個々の好みやシステム要件に合わせてAnthraサブウーハーを最適に設定することができます。また、1つのシステム内で複数のサブウーハーを使用する場合、同じ設定をすべてのサブウーハーに同時に配信することができます。



Anthra W15

※最新価格は(株)ナスpekHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Anthra W15 は、新しい Monitor Audio サブウーハーシリーズ内で最大のサブウーハーです。W15 は Anthra シリーズで最も強力なサブウーハーであり、正確で音楽のかつ深い低音が必要な大型ホームシネマシステムに最適な製品です。



フルカラー LCD ディスプレイと回転ダイヤルは、基本的なサブウーハーのセットアップと EQ プリセットの選択を可能にするためにバックパネルに配置されており、DSP 設定とマルチサブ接続セットアップを含む高度な機能は、MaestroUnite アプリを介して利用可能です。

- システム形式：アクティブウーハー 密閉型
- ドライブユニット：381mm RST II C-CAM High Linear-Excursion ドライバー×1
- アンプ（クラス）：高効率 クラス D
- 周波数下限値：-6dB @ 16Hz
- 周波数上限値：-6dB @ 400Hz (LPF OFF)
- アンプ部出力：瞬間最大：2500W / 連続：1400W
- 入力：STEREO L/R(RCA) × 1
(または LFE と記されたコネクタのみを使用したモノラル /LFE LFE) , モノラル /LFE バランス XLR
- 出力端子：ステレオ・アンバランス出力 (RCA 入力からのアンバッファード・スルーブット)
モノ /LFE バランス XLR 出力 (XLR 入力からのアンバッファード・スルーブット)
- ローパスフィルター：20-200Hz (-3 ~ -48dB/Oct ロールオフ調整可)
- カスタム EQ：プリセット 3 モード (Music/Movie/Impact)、マニュアル 3 設定可
- サイズ (脚部除く)：439 × 439 × 439 mm
- 消費電力：550W
- 重量：40.3kg
- カラー：HGBK / SW
- 型番 /JAN CODE：ANTHRA W15 HGBK / 4571408318678, ANTHRA W15 SW / 4571408318685

Anthra W12

※最新価格は(株)ナスpekHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Anthra W12 は、新しい Monitor Audio サブウーハーシリーズの中型モデルです。単一または複数のサブウーハーを必要とする中型から大型のホームシアターシステムに理想的な製品です。



フルカラー LCD ディスプレイと回転ダイヤルは、基本的なサブウーハーのセットアップと EQ プリセットの選択を可能にするためにバックパネルに配置されており、DSP 設定とマルチサブ接続セットアップを含む高度な機能は、MaestroUnite アプリを介して利用可能です。

- システム形式：アクティブウーハー 密閉型
- ドライブユニット：305mm RST II C-CAM High Linear-Excursion ドライバー×1
- アンプ（クラス）：高効率 クラス D
- 周波数下限値：-6dB @ 16Hz
- 周波数上限値：-6dB @ 400Hz (LPF OFF)
- アンプ部出力：瞬間最大：1325W / 連続：700W
- 入力：STEREO L/R(RCA) × 1
(または LFE と記されたコネクタのみを使用したモノラル /LFE LFE) , モノラル /LFE バランス XLR
- 出力端子：ステレオ・アンバランス出力 (RCA 入力からのアンバッファード・スルーブット)
モノ /LFE バランス XLR 出力 (XLR 入力からのアンバッファード・スルーブット)
- ローパスフィルター：20-200Hz (-3 ~ -48dB/Oct ロールオフ調整可)
- カスタム EQ：プリセット 3 モード (Music/Movie/Impact)、マニュアル 3 設定可
- サイズ (脚部除く)：374 × 374 × 374 mm
- 消費電力：200W
- 重量：32.4kg
- カラー：HGBK / SW
- 型番 /JAN CODE：ANTHRA W12 HGBK / 4571408318654, ANTHRA W12 SW / 4571408318661

Anthra W10

※最新価格は弊社ウェブサイトをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



小～中規模のスペースで深く俊敏な低音を提供するために設計された Anthra W10 サブウーハーは、500ワットの Class-D アンプが駆動する 25cm の Rigid Surface Technology II (RST II) C-CAM ハイエクスクァーションドライバーを搭載しています。W10 は単独で使用することも、他の Anthra サブウーハーと最大 3 台まで連結して使用することもでき、真に没入感のある超ダイナミックなリスニング体験を実現します。

フルカラー LCD ディスプレイと回転ダイヤルは、基本的なサブウーハーのセットアップと EQ プリセットの選択を可能にするためにバックパネルに配置されており、DSP 設定とマルチサブ接続セットアップを含む高度な機能は、MaestroUnite アプリを介して利用可能です。



- システム形式：アンプ内蔵サブウーハー・密閉型
- ドライブユニット：254 mm RST II C-CAM High Linear-Excursion ドライバー×1
- アンプ（クラス）：高効率クラス D
- 周波数下限値：-6dB @ 17Hz
- 周波数上限値：-6dB @ 400Hz (LPF OFF)
- アンプ部出力：瞬間最大：450W / 連続：390W
- 入力：STEREO L/R(RCA) × 1
(または LFE と記されたコネクタのみを使用したモノラル /LFE LFE) , モノラル /LFE バランス XLR
- 出力：ステレオ・アンバランス出力 (RCA 入力からのアンバッファード・スルーブット)
モノ /LFE バランス XLR 出力 (XLR 入力からのアンバッファード・スルーブット)
- ローパスフィルター：20-200Hz (-3 ~ -48dB/Oct ロールオフ調整可)
- カスタム EQ：プリセット 3 モード (Music/Movie/Impact)、マニュアル 3 設定可
- 消費電力：120W
- サイズ（脚部除く）：321 × 321 × 321 mm
- 重量：22.2 kg / 台
- カラー：HGBK / SW
- 型番 /JAN CODE：ANTHRA W10 HGBK / 4571408318630, ANTHRA W10 SW / 4571408318647



RADIUS SERIES

発売当初、「凄い製品が Monitor Audio から発売された」と全国の販売店で話題となった Radius90。試聴に訪れたお客様からは「まさか今このスピーカーから音が出ているの?」と驚きの声があがりました。それもそのはず Radius90 は縦 19.8cm、横 12.5cm というマイクロスピーカー。大型スピーカーの上にちょこんと置かれたこの小箱が音の正体とは誰も思わなかったのです。それほどこの小さなスピーカーから奏でられるサウンドは驚異的でした。Radius90 はクオリティにこだわるここ日本において発売からわずか 2 ヶ月で 500 ペアという販売数を達成。その人気はその後も衰えを知らず記録的な大ヒットモデルとなりました。

その Radius シリーズは 2 度のモデルチェンジを果たし現在にいたります。壁掛けの設置を可能とする特殊形状のスパイラル・バスレフポート、リアルウッドによる美しい仕上げといった初代からの美点はそのままに、サウンドパフォーマンスは大幅にグレードアップ。シリーズも拡充し、世界を代表するマイクロスピーカーシリーズに成長しています。



Finish



HIGH GLOSS BLACK
(HGBK)



SATIN WHITE
(SW)



WALNUT WOOD
(WN)

RADIUS Series 90

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



日本における Monitor Audio の人気を決定づける出来事を 3 つあげるとすれば、Gold Reference の発売、トップエンド Platinum シリーズの登場。そしてこの Radius 90 のヒットでしょう。それほどこのスピーカーの登場は衝撃的でした。Radius 90 の為に数多くの先進的な技術が開発され、その中には現在 Monitor Audio の代表的な技術として Platinum シリーズにも採用されている「ポルトスルー・テクノロジー」もありました。3 代目となった現行モデルは MMP だったウーハーユニットをツイーターと同じ C-CAM 素材に変更。スパイラル・バスレフは HiVe II 技術を融合した最新タイプ。2017 年に Silver シリーズでは初採用となったアンダーハンクボイスコイル技術も既に採用されています。またオプションで専用スタンドと壁掛け用マウントも用意されており使い勝手も大幅に向上しています。

ぜひ販売店へ試聴にお出かけください。「どのフロア型スピーカーが鳴っているのかわからない!」14 年前と全く変わらない驚きの体験が待っています。Radius 90。それは最新技術の投入によって生まれ変わりながら、常に傑作という評価を得ているキング・オブ・マイクロスピーカーなのです。

●形式: 2-way・バスレフ型 ●ユニット: 25mm Gold dome C-CAM ツイーター×1、100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー×1 ●周波数特性: 80Hz - 35,000Hz ●能率: 83dB(1W@1M) ●インピーダンス: 8Ω ●許容入力: 75W ●推奨アンプ出力: 30 - 100W ●寸法: H198 × W125 × D140 (D164 突起部含む) mm ●重量: 2.1Kg/台 ●仕上げ: HGBK / SW / WN ●備考: シングルワイヤ接続スピーカーターミナル ※壁掛け/天吊り対応。詳しくは P26 をご参照ください。

●型番 / JAN CODE: RADIUS-SERIES90HGBK / 4571408311730, RADIUS-SERIES90SW / 4571408316971
RADIUS-SERIES90WN / 4571408311754



RADIUS Series 45

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Radius 90 の設計コンセプトを元にさらに小さくキューブ化した Radius 45。背面に搭載した Gold C-CAM ツイーターと前面の MMP2 (Metal Matrix Polymer) ユニットが抜群の設置性を実現しています。密閉型のも大きなポイントです。Radius 90、270 と組み合わせるリアスピーカーとして。本当の意味でのブックシェルフ (本棚で使用する) スピーカーとして。使い方はアイデア次第です。もちろん専用スタンドで美しく設置することも、オプションの "Speaker Mount" を使用して壁や天井へ取り付けられる事も可能です。

●形式: 2-way・密閉型 ●ユニット: 20mm Gold dome C-CAM ツイーター×1、75mm MMP2 Bass/Mid ドライバー×1 ●周波数特性: 120Hz - 20,000Hz ●能率: 87dB(1W@1M) ●インピーダンス: 8Ω ●許容入力: 25W ●推奨アンプ出力: 15 - 50W ●寸法: H100 × W100 × D100 (D124 突起部含む) mm ●重量: 1.0Kg/台 ●仕上げ: HGBK / SW / WN ●備考: シングルワイヤ接続スピーカーターミナル ※壁掛け/天吊り対応。詳しくは P26 をご参照ください。

●型番 / JAN CODE: RADIUS-SERIES45HGBK / 4571408311709
RADIUS-SERIES45SW / 4571408316964
RADIUS-SERIES45WN / 4571408311723

Radius Series Stands

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Radius 90 と Radius 45 を美しく魅せる専用スタンドです。専用ならではのメリットはバナナプラグ接続が可能な事であり、スピーカーケーブルの接続はベース部で行えるため、ケーブルが宙に浮いてしまう事がありません。一般的なスタンドのようにスピーカーケーブルを通す為の穴がないため、サウンドパフォーマンスへの悪影響も皆無。美しさとサウンドを両立させた巧みな設計です。

●寸法: H810 × W235 × D240 (H832 スパイク含む) mm
●重量: 4.8Kg/台
●備考: 初期型 Radius / Radius HD には対応していません。

●型番 / JAN CODE: RADIUS-SERIES-STAND-BK / 4571408311532
RADIUS-SERIES-STAND-WH / 4571408311549

RADIUS Series 270



※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Radius 90 の世界的なヒットは当然のごとく、シリーズ化への要望へと繋がっていきました。そうして生まれたのが Radius 270 です。横幅 12.5cm というスリムなスタイルは大型化が進む薄型テレビとの相性も抜群で、スタイリッシュな AV システムを組みたいユーザーにとって最高の選択技となっています。Radius 90 の美点を全て受け継ぎながら、ダブルウーハーとキャピティの増加によって得られた低域によって大型スクリーンでも十分に活躍できるポテンシャルを獲得しています。

●形式：2-way・パスレフ型 ●ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター×1、100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー×2 ●周波数特性：50Hz - 35,000Hz ●能率：87dB(1W@1M) ●インピーダンス：6Ω ●許容入力：100W ●推奨アンプ出力：40 - 150W ●寸法：H1000 × W177 × D208 (H1025 スパイク部含む)mm ●重量：9.9Kg/台 ●仕上げ：HGBK / SW / WN ●備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：RADIUS-SERIES270HGBK / 4571408311617
RADIUS-SERIES270SW / 4571408316988
RADIUS-SERIES270WN / 4571408311631

RADIUS Series 225

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Radius 225 は 90 / 270 と組み合わせるハイエンド・センターとして、壁掛けで使用するフロントスピーカーとして、様々なシチュエーションで活躍するマルチスピーカーです。Radius 90 譲りの素性の良さは壁掛けでのメリットを考え 67mm という薄さを実現した 225 でも変わりません。

225 には壁への簡単取り付け可能な Monitor Audio UWB (Universal Wall Bracket) が付属しています。

●形式：2-way・パスレフ型 ●ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター×1、100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー×2 ●周波数特性：80Hz - 35,000Hz ●能率：87dB (1W@1M) ●インピーダンス：6Ω ●許容入力：100W ●推奨アンプ出力：40 - 150W ●寸法：H140 × W610 × D67 (D77 突起部含む)mm ●重量：4.2Kg/台 ●仕上げ：HGBK / SW / WN ●備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：RADIUS-SERIES225HGBK / 4571408311587, RADIUS-SERIES225SW / 4571408317008, RADIUS-SERIES225WN / 4571408311600

RADIUS Series 390

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



RADIUS Series 380

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Radius シリーズ専用開発されたサブウーハーです。それぞれ 250mm と 200mm の C-CAM ロングスルー・ドライバーに同サイズの C-CAM パッシブ・ラジエーターを備え、Monitor Audioらしいハイスピードさと雄大な低域を両立しています。どちらもサウンドクオリティは同等なレベルにあり、お部屋のサイズに合わせてお選びいただけます。Music/Movie/Impact から選べるイコライザー設定と電源 ON/OFF 用 12V トリガーを搭載しています。

●形式：アンプ内蔵サブウーハー・密閉型 ●ユニット：250(200)mm C-CAM Long throw Subwoofer ドライバー×1、250(200)mm ABR(auxiliary bass radiator) × 1 ●下限周波数：30Hz ●カットオフ周波数上限：40 - 120Hz 可変 ●入力：LFE(RCA) × 1、STEREO L/R(RCA) × 1 ●アンプ部：Class-D 220(200)W 連続 ●消費電力：最大 220(200)W / < 0.5W (スタンバイ) ●寸法：H348 × W330 × D345(突起部含む)mm / (H308 × W290 × D305) ●重量：13.8(10.0)Kg/台 ●仕上げ：HGBK / SW / WN ●備考：電源モード (On/Auto)、位相切り替え (0°/180°)、イコライザーモード (Music/Movie/Impact)、オートスタンバイ機能 (約 15 分) ※ () 内は 380 のスペック

●型番 / JAN CODE：RADIUS-SERIES390HGBK / 4571408311679, RADIUS-SERIES390SW / 4571408317022, RADIUS-SERIES390WN / 4571408311693

●型番 / JAN CODE：RADIUS-SERIES380HGBK / 4571408311648, RADIUS-SERIES380SW / 4571408317015, RADIUS-SERIES380WN / 4571408311662

RADIUS Series 200

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Radius 90 / 270 と組み合わせるセンタースピーカーです。横幅は無理なく置ける 33cm。設置場所を選ばないユーティリティは購入後に置くスペースが決定される場合において大きな武器となります。サウンドを崩さずさらに薄型が必要な場合は、横幅を大きくし奥行きを 67mm まで削った 225 をお勧めいたします。

●形式：2-way・パスレフ型 ●ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター×1、100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー×2 ●周波数特性：60Hz - 35,000Hz ●能率：86dB(1W@1M) ●インピーダンス：6Ω ●許容入力：100W ●推奨アンプ出力：40 - 150W ●寸法：H125 × W330 × D140 (D164 突起部含む)mm ●重量：3.6Kg/台 ●仕上げ：HGBK / SW / WN ●備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：RADIUS-SERIES200HGBK / 4571408311556
RADIUS-SERIES200SW / 4571408316995
RADIUS-SERIES200WN / 4571408311570



RADIUS Series One

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



1台で3役をこなすサウンドバーが Radius One です。入力を3系統備えており、センターと左右を独立して接続します。3つのスピーカーが1つのキャビネットに収められている特殊な構造で、スクリーンやテレビの前に設置するだけで、センターチャンネルと左右チャンネルが好ましく再生されるように設計されています。1台で使用する事もできますが、サブウーハーやリアスピーカーを加える事で本格的なマルチチャンネル環境へ発展させる事も可能です。奥行きは 67mm と超薄型を実現しており、壁取り付け用に Monitor Audio UWB (Universal Wall Bracket) が付属しています。(Universal Wall Bracket) が付属しています。

●形式：Multi-way・パスレフ型 ●ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター×3、100mm C-CAM Bass/Mid ドライバー×3 ●周波数特性：90Hz - 35,000Hz ●能率：87dB (1W@1M) ●インピーダンス：6Ω ●許容入力：75W ●推奨アンプ出力：30 - 100W ●寸法：H175 × W980 × D67 (D79 突起部含む)mm ●重量：7.4Kg/台 ●仕上げ：HGBK / SW / WN ●備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：RADIUS-SERIES-ONE-HGBK / 4571408311501
RADIUS-SERIES-ONE-SW / 4571408317039
RADIUS-SERIES-ONE-WN / 4571408311525

APEX SERIES

Apex は Silver シリーズと同等の高域特性 35kHz を実現した C-CAM ツィーターと、Gold4G シリーズと同グレードの C-CAM RST ドライバーを組み合わせて、さらに Monitor Audio で唯一となるアルミダイキャスト・キャビネットを著ったハイパフォーマンス・スピーカーシリーズです。

ダイキャストによる雑味ないサウンドは特筆すべきレベルに達しています。特徴的な美しい外観もサウンドを追い求めた結果による機能美です。人とは違う妥協なき小型スピーカーをお探しの方にこれ以上相応しいスピーカーはありません。



●形式：2-way・バスレフ型 ●ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター×1、140mm C-CAM RST Bass/Mid ドライバー×1 ●周波数特性：60Hz - 35,000Hz ●クロスオーバー周波数：3,000Hz ●能率：87dB(1W@1M) ●インピーダンス：8 Ω ●許容入力：100W ●推奨アンプ出力：25 - 100W ●寸法：H250 × W140 × D140 (H280 × W150 × D180 ベース部含む)mm ●重量：3.95Kg/台 ●仕上げ：BK / WH ●備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：APEX10BK / 5060028977222, APEX10WH / 5060028977239

APEX 10

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



デザインとサウンドにこだわるコアなオーディオファンから熱い支持を集める隠れた名機 Apex 10。独自のディンプルを採用した 140mm の RST ドライバーがソリッドな外観に相応しいキレの良いサウンドを再生します。メタリックブラックとパールホワイトの美しいキャビネットはアルミダイキャスト構造。側面にはブラッシングが施され独特な質感も演出しています。

美しいスピーカーは設置方法にも妥協したくありません。Apex 10 には天吊りや壁掛けとしても使用可能なテーブルトップスタンドが標準付属。さらにスタンドを外して横置きセンタースピーカーとしても使用可能です。サウンドの素晴らしいさは約束されています。さあ部屋のどこにセッティングしようか。悩むのはそこだけです。

APEX 40

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



Apex 10 と完全に調和するセンタースピーカー Apex 40。アルミダイキャスト製キャビネットは Apex 10 に比べ約 2.5 倍のサイズとなっても圧倒的な堅牢さを誇っています。その強靱なキャビネットが実現するのは映画再生における歪みない明瞭なセリフです。

付属のウォールブラケットは上下左右に 22.5 度のチルト調整が可能となっており柔軟なセッティングをサポート。これ以上ないと思える美しきマルチチャンネル環境を実現します。



●形式：2.5-way・バスレフ型 ●ユニット：25mm Gold dome C-CAM ツィーター×1、140mm C-CAM RST Bass/Mid ドライバー×2 ●周波数特性：50Hz - 35,000Hz ●クロスオーバー周波数：600Hz / 3,000Hz ●能率：90dB(1W@1M) ●インピーダンス：8 Ω ●許容入力：200W ●推奨アンプ出力：50 - 200W ●寸法：H140 × W610 × D100mm ●重量：6.85Kg/台 ●仕上げ：BK / WH ●備考：シングルワイヤ接続スピーカーターミナル

●型番 / JAN CODE：APEX40BK / 5060028977246, APEX40WH / 5060028977253

Apex Floor Stands

※最新価格は(株)ナスベックHPをご参照ください。
(<http://naspecaudio.com>)



ベース部にスピーカーターミナルを装備した Apex 10 専用スタンドです。本体と連結すれば、スタンド部までが一体となった美しいスピーカーが完成します。ベース部の端子にスピーカーケーブルを接続する事が可能なため、ケーブルが美しい外観を邪魔することはありません。

●寸法：H917 × W240 × D280mm

●型番 / JAN CODE：APEX-STANDS-BK / 5060028977284

APEX-STANDS-WH / 5060028977291

Finish



PIANO BLACK
(PB)



WHITE GLOSS
(WG)





Speaker Mount

●型番 / JAN CODE : SPEAKER-MOUNT / 5060028972784



Radius 45 / Radius 90 / MASS-2G Satellite 専用ブラケット。スピーカー本体とはボルト1本で確実な取り付けが可能です。壁掛け用と天吊り用、2種類のアームが付属しています。上下左右に80°傾ける事が可能な使い勝手のよいブラケットです。



※ 取り付け部直径：92mm / 厚み 25mm、重量：250g

※ Radius 45 / 90 は現行機種のみに対応しています。初期型 45 / 90、45HD / 90HD には対応していませんのでご注意ください。

FIX-M

●型番 / JAN CODE : FIX-M BK / 4571408316940, FIX-M WH / 4571408316957




Radius 45 / Radius 90 / Bronze 50-6G / Monitor 50 / MASS-2G Satellite 専用ブラケット。中型スピーカーにも対応する頑丈な造りで、簡単且つ素早くスピーカーを取り付けることが可能です。マット塗装の美しい仕上げはブラック (BK)、ホワイト (WH) から、付属のステンレススチールバーは2種類の長さからお選びいただけます。

中心から0°、15°、30°の傾斜角度を選び、マウント前面を30°ずつ回転させることでお好みのポジションを選択できるクレバーなデザイン。マウント前面をセットした後、上部から固定用クリップを挿入することで、マウント本体をしっかりと固定します。



※ 取り付け部直径：97mm / 厚み 30mm、重量：340g / 仕上げ：BK, WH

※ スチールバー長さ 115mm (本体固定時壁面より約128.8mm) , 65mm (本体固定時壁面より約79.3mm)





■本総合カタログの他に
MASS 2G Series 専用カタ
ログをご用意しております。
お近くの販売店でご覧くだ
さい。

NASPEC
CORPORATION

株式会社ナスベック
岐阜県岐阜市藪田西1-4-5
<http://naspecaudio.com/>

IASI

TEL 058-215-7510
0120-932-455
e-mail: support@naspecaudio.com



※本カタログに記載されている内容は2023年12月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっております。その為、本国の仕様とは異なる場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。
※商品の保証修理期間はご購入から5年(パワード製品は2年)となります。詳しくは弊社Web上に掲載されている保証修理規定をご覧ください。