2025.2.20 (Ver 1.00)

clearaudio®
High End - made in Germany

da Vinci V2

- 取扱説明書兼保証書 -

はじめに

この度はclearaudioのMC カートリッジ da Vinvi V2 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書には、本機設置や操作について重要な情報が含まれています。本説明書をお読みの上、設置や操作の詳細について充分にご理解いただき、正しくご使用の上、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

付属品

箱から商品を取り出して、中身を確認してください。
欠品がありましたら、直ちにお買い上げいただいた販売店に連絡してください。
・六角レンチ（2mm）
・カートリッジ固定ネジ
　M2.5×6mm（2本）、M2.5×10mm（2本）
・ゴールドピン（4本）

取り付け手順

カートリッジを扱う際は、常に保護カバーを装着してください。
1. ヘッドシェルとカートリッジの取り付け穴を合わせます。
2. トーンアーム・ワイヤーをカートリッジのピンに接続します。チャンネルと極性を確認し、無理な力を加えないでください。
3. ヘッドシェルの穴からねじを挿入し、カートリッジを固定します

注意：
・V2シリーズのカートリッジには内部スレッド付きのネジが使用されているため、締めすぎに注意してください。
・取り付けの際は、ピンセットを使用すると作業しやすくなります。
・ピンに過度な力を加えると破損する恐れがあるため、慎重に作業してください。

4. ユニバーサルアームの場合は、ヘッドシェルをトーンアームに取り付け、メーカーの仕様書に従ってオーバーハングを調整します。最後に、付属のスクリュードライバーでねじを適度に締め、カートリッジがヘッドシェルにしっかり接触するように確認してください。

注意：
グラウンドがないプリアンプやフォノアンプへの接続・取り外しは避けてください。誤った接続はMCカートリッジの破損につながる恐れがあります。

シグナルピンは右記のカラーに従って取り付けてください

左アウトプット(L+)	→ 白
左グラウンド	→ 青
右アウトプット (R+)	→ 赤
右グラウンド → 緑	→ 緑

注意：
アース接続が不十分なプリアンプやフォノステージへの接続は、MCカートリッジに重大な損傷を与える恐れがあります。プリアンプ、トーンアーム、ターンテーブルのすべてが正しく接続されていることを確認してください。（不備がある場合、保証は適用されません。）

接続手順

1. プリアンプのグラウンドにトーンアーム/ターンテーブルを接続（電源接続前に実施）。
2. トーンアームにMCカートリッジを取り付け。
3. トーンアームケーブルをレコードプレーヤー→フォノプリアンプに接続。
4. プリアンプのボリュームを最小に。
5. 電源コードをコンセントに差し込む。
6. プリアンプの電源をON。
7. 準備完了！音楽を楽しんでください。

注意：
フォノアンプがオンの状態でトーンアームケーブルを抜かないでください。必ずアンプをオフにしてから抜いてください。

トラッキングフォース（針圧）の調節

1. 慎重にスタイラス保護カバーを取り除いてください。
2. 親指と人差し指で保護カバーの後部を支えて、それを後方に優しく引くことにより行うことができます。
正確なトラッキングフォースは、およそ2.8グラム ±0.2gです。

注意：
・トラッキングフォースが弱い(1グラム以下)と針がジャンプしてしまいレコードの溝にダメージを引き起こす可能性がありますのでこの数値を使用してください。
・ 絶対に5g以上のトラッキングフォースを与えないでください。スタイラスまたはカートリッジにダメージを与える可能性があります。

その他の調整

・VTA調整：カートリッジの底面とLPの間隔が 0.2～0.5mm になるよう、水平にセッティングしてください。

・ 出力：出力は 約0.7～0.9mV（5cm/sec） で、ほとんどのハイエンドフォノアンプで対応可能。MCヘッドアンプを併用することもできます。

・ ロードインピーダンス：適正値は使用する機器によりますが、一般的な推奨値は 47kΩ です。

お取り扱いについて

・カートリッジの近くに鋼あるいは磁気部品を近づけないようにしてください。磁力で引きつけられる可能性があり、スタイラスまたはかボロンカンチレバーを破損させる恐れが有ります。
・常に、磁界を生じさせる変圧器やモーターを使用した製品の近くにカートリッジを収納しないようにしてください。
消磁接触により出力電圧を低下させ、ひずみまたは劣化のもととなります。
・スイッチがONの時は、プリアンプからトーンアームケーブルを外さないでください。スイッチをOFFにしてから、プリアンプのフォノインプットからトーンアームコネクターを外してください。
・針先を指で触れたり、衝撃を与えないでください。
・移動の際はケースに入れてください。
・幼児の手の届かない所にケースに入れて保管してください。

保証について

この製品は株式会社ナスペックの厳密な検査に合格して出荷されたものです。万一保証期間中に故障した場合は、以下の場合を除き無償保証いたします。以下の場合は保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。

①本保証書が提示されない場合
②本保証書に販売店様によるお買上げ年月日／店名の記入捺印または
それに代わるレシートなどお買上げ年月日／店名を証明するものがない場合
③お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形
④お取扱い上の不注意による故障
⑤本製品以外の機器が原因となって生じた故障
⑥天災による損傷及び部品の消耗などによる故障
⑦お客様自身またはサービス指定店以外で
修理、調整、改造をされたもの
⑧保証期限の過ぎてしまったもの
⑨譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入されたもの
⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められる場合

注意！

修理は必ず本保証書を添えて、販売店様にご依頼ください。
・本保証書に販売店様によるお買上げ年月日／店名の記入捺印がない場合は必ずレシートなど、お買上げ年月日／店名を証明するものを添えてご依頼ください。
・本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
・保証は日本国内のみにおいて有効です。
修理についてのご質問は clearaudio 日本総輸入代理店 株式会社ナスペックサービスセンターにてお受けしております。

Specification

総重量	6.8g（±2g）
周波数特性	20Hz ～ 20kHz
出力電圧（1kHz、5cm/s）	0.5mV
チャンネルセパレーション（1kHz）	25 - 30dB
チャンネルバランス（1kHz）	< 0.5dB
追従性能	80μm
推奨針圧	2.8g（±0.2g）
カートリッジインピーダンス	50Ω
カンチレバー	ボロン
スタイラス形状	Clearaudio Prime line（ラインコンタクト形状）
コンプライアンス	15μm/mN
コイル構造	完全密封設計
コイル素材	24kゴールド
カートリッジボディ	アルミニウム製30ミクロン厚セラミックコーティング

お買上げ日　　年　　月　　日	販売店住所・店名
保証期間　お買い上げ日より２年間	
御住所　〒	
お名前	（担当者）

clearaudio 日本総輸入代理店
NASPEC CORPORATION
株式会社ナスペック　TEL 058-215-7510
〒500-8386　岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5　0120-932-455
http://naspecaudio.com　e-mail info@naspecaudio.com